

Handbediende staalband omsnoeringsapparaten voor vlakke pakketten**Karakteristiek A301 – Handbediende staalband spanner voor vlakke pakketten**

Bandkwaliteiten:		Uniflex en Ultraflex max. 1100 N/mm ² / 160'000 psi
Bandafmetingen:	breedte	19.0 – 32.0 mm / ³ / ₄ – 1 ¹ / ₄ "
	dikte	0.63 – 1.00 mm / .025 – .040"
Gewicht:		3.5 kg / 7.7 lbs
Zegels:		Halfopen- of overlapzegels, zie overzicht
Zegelen:		Met separate handbediende zegeltang Model A412

Voordelen Model A301

- Het apparaat is speciaal ontworpen voor vlakke pakketten
- Het spanwiel spansysteem staat onbeperkte bandopname toe
- Hoge bandspanning zonder verlies
- De lange spanhedel zorgt voor het moeiteloos spannen van het band
- De bandgeleider zorgt ervoor dat tijdens het spannen het band op z'n plaats blijft

Karakteristiek A412 – Handbediende staalband zegeltang

Bandkwaliteiten:		Uniflex en Ultraflex max. 1100 N/mm ² / 160'000 psi
Bandafmetingen:	breedte	19.0 – 32.0 mm / ³ / ₄ – 1 ¹ / ₄ "
	Dikte	0.63 – 1.00 mm / .025 – .040"
Gewicht:		3.4 kg / 7.4 lbs
Gemiddelde zegelwaarde:		ca. 75%
Zegels:		Halfopen- of overlapzegels, zie overzicht
Sluiting:		Dubbele inkeping
Spannen:		Met separate spanner Model A301 (voor ronde pakketten) Model A412

Voordelen Model A412

- De veilige dubbele inkeping (omhoog) wordt in 1-handeling verkregen
- De geïntegreerde beveiliging zorgt altijd voor een goede zegelling
- De speciaal gevormde zegelhendel (gebogen) zorgt voor een veilige bediening (het bekneld raken van de handen is niet mogelijk)
- De rubberen afstandsrol op de onderste hendel zorgt voor een correcte plaatsing t.o.v. het zegel en zorgt er tevens voor dat de zegelling met 2 handen kan worden uitgevoerd

Modeloverzicht A301

Item No.	Model	Uniflex en Ultraflex max. 1100 N/mm ² / 160'000 psi			
		Breedte		Dikte	
		mm	inch	Mm	inch
13.1210	A301/19/0.50-1.00	19	3/4"	0.50-1.00	.020-.040
13.1220	A301/25/0.50-1.00	25	1"	0.50-1.00	.020-.040
13.1230	A301/32/0.50-1.00	32	1 1/4"	0.50-1.00	.020-.040

Uniflex = Normaalband max. 850 N/mm² / 123'000 psi

Ultraflex = Hoge weerstand band max. 1100 N/mm² / 160'000 psi

Modeloverzicht A412

Item No.	Model	Breedte		Uniflex		Ultraflex	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch
13.3301	A412/19/0.63-1.00/UNI/0.80-1.00/ULT	19	3/4"	0.63-1.00	.025-.040	0.80-1.00	.031-.040
13.3302	A412/19/0.63/ULT	19	3/4"	-	-	0.63	.025
13.3305	A412/25/0.80-0.90	25	1"	0.80-0.90	.031-.035	0.80-0.90	.031-.035
13.3306	A412/25/1.00/UNI	25	1"	1.00	.040	-	-
13.3310	A412/32/0.80-0.90	32	1 1/4"	0.80-0.90	.031-.035	0.80-0.90	.031-.035
13.3311	A412/32/1.00/UNI	32	1 1/4"	1.00	.040	-	-

Uniflex (UNI) = Normaalband max. 850 N/mm² / 123'000 psi

Ultraflex (ULT) = Hoge weerstand band max. 1100 N/mm² / 160'000 psi

Aanbevolen zegels

Breedte mm	Inch	Afmetingen (W, L, T)	
		mm	inch
19	3/4"	19 x 45 x 0.9	3/4 x 1 3/4 x .035
25	1"	25 x 45 x 0.9	1 x 1 3/4 x .035
32	1 1/4"	32 x 45 x 0.9	1 1/4 x 1 3/4 x .035

Breeksterkte zegelmateriaal: 600 N/mm² / 87'000 psi