

Handbediend staalband omsnoeringsapparaat



Karakteristiek

Bandkwaliteit:		Standaard Uniflex max. 850 N/mm ²
Bandafmetingen:	Breedte	12.7 – 20.0 mm / ½ - ¾"
	Dikte	0.38 – 0.58 mm / .015 – .023"
Gewicht:		3.9 kg Normale uitvoering 4.3 kg TW uitvoering
Gemiddelde sluitsterkte :		Ca. 80 %
TW versie beschikbaar:		Spansysteem met moment spanhendel
Opties:		Kogelgreep voor horizontale toepassingen; dient apart besteld te worden Ophangbeugel voor verticale toepassingen; dient apart besteld te worden

Voordelen

- Handzaam en licht zegelloos combinatieapparaat om vlakke pakketten om te snoeren (bijv. kratten, ballen, en verschillende andere verpakkingen).
- Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken; steviger en meer betrouwbaar dan andere omsnoeringstoestellen.
- De zegelloze sluiting vermindert de totale omsnoeringskosten met ca. 10% doordat men geen zegels hoeft te gebruiken.

Modeloverzicht A333 en A333/TW

Art.nr.	Model	Uniflex max. 850 N/mm ² / 123'000 psi			
		Breedte		Dikte	
		mm	inch	mm	inch
13.2370	A333/12.7/0.38-0.58	12.7	½"	0.38-0.58.015-.023	
13.2380	A333/13/0.38-0.58	13.0		0.38-0.58.015-.023	
13.2390	A333/16/0.38-0.58	16.0	5/8"	0.38-0.58.015-.023	
13.2410	A333/19/0.38-0.58	19.0	¾"	0.38-0.58.015-.023	
13.2420	A333/20/0.38-0.58	20.0		0.38-0.58.015-.023	
13.2371	A333/12.7/0.38-0.58/TW	12.7	½"	0.38-0.58.015-.023	
13.2381	A333/13/0.38-0.58/TW	13.0		0.38-0.58.015-.023	
13.2391	A333/16/0.38-0.58/TW	16.0	5/8"	0.38-0.58.015-.023	
13.2411	A333/19/0.38-0.58/TW	19.0	¾"	0.38-0.58.015-.023	
13.2421	A333/20/0.38-0.58/TW	20.0		0.38-0.58.015-.023	

TW = Moment spanhendel

Toebehoren

- A33.4101 Bout voor horizontale toepassingen (in combinatie met kogelgreep N4. 1116)
- N4.1116 Kogelgreep voor horizontale toepassingen (in combinatie met bout A33.4101)
- A33.0113 Ophangbeugel voor verticale toepassingen