

FROMMM

packaging
systems



A337

Zegelloos handapparaat voor staalband met MicroLock™ zegelsysteem







A337

Zegelloos handapparaat voor staalband met MicroLock™ zegelsysteem

Staalband kwaliteiten		Uniflex en Ultraflex, max. 1.100 N/mm ²
Staalband afmetingen:	breedtes	9,5 – 20,0 mm
	diktes	0,38 – 0,63 mm
Gewichten		4,45 kg, standaard uitvoering 4,7 kg, TW uitvoering
Zegelloze sluiting		Fromm MicroLock™
Gemiddelde sluitwaarde		Ongeveer 80 %
TW uitvoering beschikbaar		Torque Wrench / Instelbare spankracht begrenzing
Ophanging (opties)		Ophangstelsel voor verticale en horizontale gebruiksomstandigheden; dient apart te worden besteld Aangepaste handel voor horizontale toepassingen; kan als optie worden besteld

Meer veiligheid met de zegelloze sluiting door: MicroLock™

De MicroLock™ sluiting grijpt in elkaar in de lengte- / spanrichting van de band.			MicroLock™, blokkeert in de tegengestelde richting
Detail van figuur 1. Het rode deel laat het verschil zien met de standaard zegelloze sluiting.			Detail van figuur 2. Het rode deel laat het verschil zien met de standaard zegelloze sluiting.

De veilige MicroLock™ zegelloze sluiting zal bij spanningsverlies tijdens opslag of vervoer niet losraken!

Zegelloze sluiting

De effectieve sluitwaarde is heel hoog en in het algemeen hoger dan een sluiting verkregen met losse zegels.



De voordelen

- Het MicroLock™ zegelloze sluitsysteem beveiligd de zegelloze staalband sluiting tegen los schuiven
- De A337 werkt uitstekend bij zowel uniflex als ultraflex soorten staalband
- Met de A337 kan men zonder enige moeite staalband tot een dikte van 0,64 mm verwerken
- Het speciale, zgn. "free wheeling" spansysteem voorkomt verlies van bandspanning bij het zegelen
- Een volledig gesloten sluitsysteem
- Eenvoudige (verbeterde) instelling van de snij- en zegeldiepte
- Het spanwiel en de zegelstempel zijn door een gewijzigde constructie nog eenvoudiger verwisselen



Afstelling

De zegel- en snijdiepte zijn eenvoudig in te stellen.



Speciaal spansysteem

Met het "free wheeling" spansysteem van FROMM treedt er geen spanningsverlies op tijdens het omsnoeren.



Toepassingen

Een ideaal staalband span- en zegelapparaat voor een groot aantal standaard, verticale en horizontale toepassingen binnen praktisch alle industrieën.

Overzicht van de verschillende uitvoeringen

Artikelnummer	Model	Uniflex en Ultraflex max. 1100 N/mm ²	
		Breedtes in mm	Diktes in mm
13.1850	A337/9.5/0.38-0.50	9.5	0.38 - 0.50
13.1860	A337/10/0.38-0.50	10.0	0.38 - 0.50
13.1870	A337/12.7/0.38-0.50	12.7	0.38 - 0.50
13.1872	A337/12.7/0.50-0.63	12.7	0.50 - 0.63
13.1880	A337/13/0.38-0.50	13.0	0.38 - 0.50
13.1882	A337/13/0.50-0.63	13.0	0.50 - 0.63
13.1890	A337/16/0.38-0.50	16.0	0.38 - 0.50
13.1892	A337/16/0.50-0.63	16.0	0.50 - 0.63
13.1910	A337/19/0.38-0.50	19.0	0.38 - 0.50
13.1912	A337/19/0.50-0.63	19.0	0.50 - 0.63
13.1920	A337/20/0.38-0.50	20.0	0.38 - 0.50
13.1922	A337/20/0.50-0.63	20.0	0.50 - 0.63

Uniflex = Standaard kwaliteit, max. 850 N/mm² met een rek percentage tussen 6 – 10% (L=5D)

Ultraflex = HT kwaliteit, max. 1.100 N/mm² met een rek percentage tussen 13 – 17% (L=5D)

Overzicht van de verschillende uitvoeringen met "TW" Instelbare spankracht begrenzing

Artikelnummer	Model	Uniflex en Ultraflex max. 1100 N/mm ²	
		Breedtes in mm	Diktes in mm
13.1851	A337/9.5/0.38-0.50/TW	9.5	0.38 - 0.50
13.1861	A337/10/0.38-0.50/TW	10.0	0.38 - 0.50
13.1871	A337/12.7/0.38-0.50/TW	12.7	0.38 - 0.50
13.1873	A337/12.7/0.50-0.63/TW	12.7	0.50 - 0.63
13.1881	A337/13/0.38-0.50/TW	13.0	0.38 - 0.50
13.1883	A337/13/0.50-0.63/TW	13.0	0.50 - 0.63
13.1891	A337/16/0.38-0.50/TW	16.0	0.38 - 0.50
13.1893	A337/16/0.50-0.63/TW	16.0	0.50 - 0.63
13.1911	A337/19/0.38-0.50/TW	19.0	0.38 - 0.50
13.1913	A337/19/0.50-0.63/TW	19.0	0.50 - 0.63
13.1921	A337/20/0.38-0.50/TW	20.0	0.38 - 0.50
13.1923	A337/20/0.50-0.63/TW	20.0	0.50 - 0.63

Uniflex = Standaard kwaliteit, max. 850 N/mm² met een rek percentage tussen 6 – 10% (L=5D)

Ultraflex = HT kwaliteit, max. 1.100 N/mm² met een rek percentage tussen 13 – 17% (L=5D)

TW = Torque Wrench / Instelbare spankracht begrenzing

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A33.0121	Ophanginrichting voor verticale en horizontale toepassingen
A33.0122	Handel voor horizontale toepassingen

