

Zegelloos staalband handapparaat met hoge spankracht

**Eigenschappen**

Bandkwaliteit:		Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm ²
Bandafmetingen:	Breedtes	12.7 – 19.0 mm / ½ – ¾"
	Diktes	0.50 – 0.70 mm / .020 – .028"
Gewichten:		5.7 kg Standaard model 5.9 kg "TW" uitvoering
Gemiddelde zegelwaarde:		Ongeveer 80 %
« TW » optie:		Instelbare spanhandel (spankrachtbegrenzer)
Ophanginrichting (optie):		Ophangbeugel voor verticale- en horizontale toepassingen kan op verzoek worden bijgeleverd. Zie accessoires Spanhandel voor horizontaal gebruik dient eveneens apart te worden besteld.

Voordelen

- Het speciale spanningverhogende transmissie systeem maakt het mogelijk om met geringe inspanning van slechts 240 N. Een hoge spankracht te realiseren tot 550 N.
- Uitgekiend combinatie spanapparaat met zegelloze sluiting voor vlakke pakketten (i.e pallets, balen, kratten, kisten en andersoortige pakketten).
- Onderscheid zich van alle concurrentie door zijn eenvoud, degelijkheid, span- en sluitefficiency en een ongekennde betrouwbaarheid.
- De bewezen, uitermate betrouwbare zegelloze sluittechniek kan, t.o.v. sluitingen met zegels, besparingen tot rond de 10%

Modeloverzicht A338

Item. No.	Model	Uniflex				Ultraflex	
		Breedte		Diktes		Diktes	
		mm	inch	mm	inch	mm	Inch
13.2910	A338/12.7/0.50-0.64	12.7	1/2"	0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2915	A338/12.7/0.70/UNI	12.7	1/2"	0.70	.028	-	-
13.2920	A338/13/0.50-0.64	13		0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2925	A338/13/0.70/UNI	13		0.70	.028	-	-
13.2930	A338/16/0.50-0.64	16	5/8"	0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2935	A338/16/0.70/UNI	16	5/8"	0.70	.028	-	-
13.2940	A338/19/0.50-0.64	19	3/4"	0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2945	A338/19/0.70/UNI	19	3/4"	0.70	.028	-	-

 Uniflex = Algemene toepassingen max. 850 N/mm²

 Ultraflex = Zware toepassingen max. 1100 N/mm²

TW = Instelbaar spankracht begrenzingssysteem (Torque Wrench)

modeloverzicht A338 met instelbaar spankracht begrenzingssysteem

N°article	Modèle	Uniflex				Ultraflex	
		Largeur		Epaisseurs		Epaisseurs	
		mm	inch	mm	inch	mm	Inch
13.2911	A338/12.7/0.50-0.64/TW	12.7	1/2"	0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2916	A338/12.7/0.70/UNI/TW	12.7	1/2"	0.70	.028	-	-
13.2921	A338/13/0.50-0.64/TW	13		0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2926	A338/13/0.70/UNI/TW	13		0.70	.028	-	-
13.2931	A338/16/0.50-0.64/TW	16	5/8"	0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2936	A338/16/0.70/UNI/TW	16	5/8"	0.70	.028	-	-
13.2941	A338/19/0.50-0.64/TW	19	3/4"	0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2946	A338/19/0.70/UNI/TW	19	3/4"	0.70	.028	-	-

Accessiures

- A33.5301 Ophangbeugel voor verticale en horizontale toepassingen
- A33.5307 Spanhandel voor horizontale toepassingen