

Pneumatisch zegelloos combinatie staalband omsnoeringsapparaat

**Karakteristiek**

Bandkwaliteit:		Uniflex en Ultraflex max. 1100 N/mm ²
Bandafmetingen:	Breedte	12.7 – 25.0 mm / 1/2 – 1"
	Dikte	0.50 – 1.00 mm / .020 - .040"
Gewicht:		16.9 en 17.9 kg zonder ophangbeugel 17.4 en 18.4 kg met ophangbeugel (Standaard A38.2401)
Gemiddelde sluitsterkte:		Ca. 80 %
Bandspanning:		Apparaat verkrijgbaar in 2 verschillende overbrengingen – zie tabel
Versies van het toestel:		Versie 1 knop = automatisch Versie 2 knoppen = halfautomatisch
Ophanging (optie):		Ophangbeugel voor standaard gebruik wordt met het apparaat meegeleverd. Er zijn 4 verschillende ophangbeugels, deze moeten apart besteld worden – zie toebehoren

Voordelen

- Stevig toestel van hoge kwaliteit geschikt voor de meeste omsnoeringstoepassingen.
- Het pneumatisch systeem zorgt voor grote tijdwinst
- De eenvoudige bandinvoer (twee banden in één keer) en de pneumatische bediening zorgen voor een aanzienlijke productiviteitsverhoging.
- Het pneumatisch spannen zorgt voor een constante spanning bij meerdere omsnoeringen.
- De zegelloze sluiting vermindert de totale omsnoeringskosten met ca. 10% doordat men geen zegels hoeft te gebruiken.

Modeloverzicht A380 Halfautomatisch

Art.nr.	Model	Band Breedte		mm	Dikte	Max. spanning		Spansnelheid	
		mm	Inch			mm	inch	N	lbs
13.6273	A380/12.7/0.50-0.63/4.5	12.7	½"	0.50-0.63	.020-.025	4500	1000	320	12.6
13.6274	A380/12.7/0.50-0.63/6.5	12.7	½"	0.50-0.63	.020-.025	6500	1460	220	8.7
13.6283	A380/13/0.50-0.63/4.5	13		0.50-0.63	.020-.025	4500	1000	320	12.6
13.6284	A380/13/0.50-0.63/6.5	13		0.50-0.63	.020-.025	6500	1460	220	8.7
13.6293	A380/16/0.50-0.63/4.5	16	5/8"	0.50-0.63	.020-.025	4500	1000	320	12.6
13.6294	A380/16/0.50-0.63/6.5	16	5/8"	0.50-0.63	.020-.025	6500	1460	220	8.7
13.6295	A380/16/0.50-0.63/7.5	16	5/8"	0.50-0.63	.020-.025	7500	1680	180	7.1
13.6314	A380/19/0.50-0.63/4.5	19	¾"	0.50-0.63	.020-.025	4500	1000	320	12.6
13.6315	A380/19/0.50-0.63/6.5	19	¾"	0.50-0.63	.020-.025	6500	1460	220	8.7
13.6516	A380/19/0.70-0.80/7.5	19	¾"	0.70-0.80	.028-.031	7500	1680	180	7.1
13.6517	A380/19/0.70-0.80/9.5	19	¾"	0.70-0.80	.028-.031	9500	2130	150	5.9
13.6518	A380/19/0.90-1.00/UNI/7.5	19	¾"	0.90-1.00	.035-.040	7500	1680	180	7.1
13.6519	A380/19/0.80-1.00/UNI/9.5	19	¾"	0.90-1.00	.035-.040	9500	2130	150	5.9
13.6330	A380/20/0.50-0.63/4.5	20		0.50-0.63	.020-.025	4500	1000	320	12.6
13.6331	A380/20/0.50-0.63/6.5	20		0.50-0.63	.020-.025	6500	1460	220	8.7
13.6532	A380/20/0.70-0.80/7.5	20		0.70-0.80	.028-.031	7500	1680	180	7.1
13.6533	A380/20/0.70-0.80/9.5	20		0.70-0.80	.028-.031	9500	2130	150	5.9
13.6534	A380/20/0.90-1.00/UNI/7.5	20		0.90-1.00	.035-.040	7500	1680	180	7.1
13.6535	A380/20/0.80-1.00/UNI/9.5	20		0.90-1.00	.035-.040	9500	2130	150	5.9
13.6613	A380/25/0.70-0.80/7.5	25	1"	0.70-0.80	.028-.031	7500	1680	180	7.1
13.6614	A380/25/0.70-0.80/9.5	25	1"	0.70-0.80	.028-.031	9500	2130	150	5.9
13.6615	A380/25/0.90-1.00/UNI/7.5	25	1"	0.90-1.00	.035-.040	7500	1680	180	7.1
13.6616	A380/25/0.80-1.00/UNI/9.5	25	1"	0.90-1.00	.035-.040	9500	2130	150	5.9

UNI = Uniflex Standaard kwaliteit staalband max. 850 N/mm²
 ULT = Ultraflex Hoge weerstand staalband max. 1100 N/mm²

Gewicht:

Toestellen voor dikte van 0.50 tot 0.63: 17.4 kg
 Toestellen voor dikte van 0.70 tot 0.80: 18.4 kg
 Toestellen voor dikte van 0.90 tot 1.00: 18.4 kg

De ophangbeugel voor standaard gebruik wordt in het gewicht meegerekend

Modeloverzicht A380 Automatisch

Art.nr.	Model	Band Breedte		Dikte	Max. spanning		Spansnelheid		
		mm	inch		mm	inch	N	lbs	mm/s
13.6275	A380/12.7/0.50-0.63/4.5/A	12.7	½"	0.50-0.63	.020-.025	4500	1000	320	12.6
13.6276	A380/12.7/0.50-0.63/6.5/A	12.7	½"	0.50-0.63	.020-.025	6500	1460	220	8.7
13.6285	A380/13/0.50-0.63/4.5/A	13		0.50-0.63	.020-.025	4500	1000	320	12.6
13.6286	A380/13/0.50-0.63/6.5/A	13		0.50-0.63	.020-.025	6500	1460	220	8.7
13.6296	A380/16/0.50-0.63/4.5/A	16	5/8"	0.50-0.63	.020-.025	4500	1000	320	12.6
13.6297	A380/16/0.50-0.63/6.5/A	16	5/8"	0.50-0.63	.020-.025	6500	1460	220	8.7
13.6298	A380/16/0.50-0.63/7.5/A	16	5/8"	0.50-0.63	.020-.025	7500	1680	180	7.1
13.6324	A380/19/0.50-0.63/4.5/A	19	¾"	0.50-0.63	.020-.025	4500	1000	320	12.6
13.6325	A380/19/0.50-0.63/6.5/A	19	¾"	0.50-0.63	.020-.025	6500	1460	220	8.7
13.6526	A380/19/0.70-0.80/7.5/A	19	¾"	0.70-0.80	.028-.031	7500	1680	180	7.1
13.6527	A380/19/0.70-0.80/9.5/A	19	¾"	0.70-0.80	.028-.031	9500	2130	150	5.9
13.6528	A380/19/0.90-1.00/UNI/7.5/A	19	¾"	0.90-1.00	.035-.040	7500	1680	180	7.1
13.6529	A380/19/0.80-1.00/UNI/9.5/A	19	¾"	0.90-1.00	.035-.040	9500	2130	150	5.9
13.6336	A380/20/0.50-0.63/4.5/A	20		0.50-0.63	.020-.025	4500	1000	320	12.6
13.6337	A380/20/0.50-0.63/6.5/A	20		0.50-0.63	.020-.025	6500	1460	220	8.7
13.6538	A380/20/0.70-0.80/7.5/A	20		0.70-0.80	.028-.031	7500	1680	180	7.1
13.6539	A380/20/0.70-0.80/9.5/A	20		0.70-0.80	.028-.031	9500	2130	150	5.9
13.6540	A380/20/0.90-1.00/UNI/7.5/A	20		0.90-1.00	.035-.040	7500	1680	180	7.1
13.6541	A380/20/0.80-1.00/UNI/9.5/A	20		0.90-1.00	.035-.040	9500	2130	150	5.9
13.6617	A380/25/0.70-0.80/7.5/A	25	1"	0.70-0.80	.028-.031	7500	1680	180	7.1
13.6618	A380/25/0.70-0.80/9.5/A	25	1"	0.70-0.80	.028-.031	9500	2130	150	5.9
13.6619	A380/25/0.90-1.00/UNI/7.5/A	25	1"	0.90-1.00	.035-.040	7500	1680	180	7.1
13.6620	A380/25/0.80-1.00/UNI/9.5/A	25	1"	0.90-1.00	.035-.040	9500	2130	150	5.9

UNI = Uniflex Standaard kwaliteit staalband max. 850 N/mm²
 ULT = Ultraflex Hoge weerstand staalband max. 1100 N/mm²

Gewicht:

Toestellen voor dikte van 0.50 tot 0.63: 17.4 kg
 Toestellen voor dikte van 0.70 tot 0.80: 18.4 kg
 Toestellen voor dikte van 0.90 tot 1.00: 18.4 kg

De ophangbeugel voor standaard gebruik wordt in het gewicht meegerekend

Toebehoren

A38.1431	Ophangbeugel standaard	incl.
A38.1428	Ophangbeugel verticaal	optie
A38.1408	Ophangbeugel horizontaal	optie
A38.1434	Ophangbeugel universeel (standaard, verticaal, horizontaal)	optie
A38.1411	Ophangbeugel universeel (standaard, verticaal, horizontaal, zeer snelle wisseling mogelijk, met geïntegreerde luchtaansluiting)	optie