

**Pneumatische staalband spanapparaat voor ronde pakketten**

---

**Karakteristiek**

---

Bandkwaliteit:		Uniflex en Ultraflex max. 1100 N/mm <sup>2</sup>
Bandafmetingen:	Dikte	19.0 – 32.0 mm / 3/4 – 1 1/4"
	Breedte	0.63 – 1.27 mm / .025 - .050"
Gewicht:		4.35 kg
Bandspanning:		8500 N (6 bar)
Zegels:		Overlapzegels
Sluiting:		Met aparte zegeltang model A412 of A461
Ophanging:		Ring voor standaard toepassingen met het toestel geleverd

**Voordelen**

---

- Zeer hoge spanningsvermogen (meer dan 8500 N).
- Uitgerust met een vrij rotatiesysteem waardoor er geen spanningsverlies na de omsnoercyclus ontstaat.
- Voor veiligheidsredenen kan de bandspanning op elk moment gelost worden door een simpele druk op het veiligheidsknopje.
- Dit stevige toestel zorgt voor een zeer hoge spanning en is bijzonder geschikt voor toepassingen in de staalindustrie.
- Zeer hoge spansnelheid.
- Geen lawaaihinder.
- Lichte toestel geschikt voor mobiele toepassingen.

**Modeloverzicht A452**

Art.nr.	Model	Uniflex en Ultraflex max. 1100 N/mm <sup>2</sup> / 160'000 psi				Max. spanning		Spansnelheid	
		Breedte		Dikte		N	lbs	mm/s.	inch/s.
		mm	inch	mm	inch				
13.4210	A452/19-32/0.63-1.27	19-32	¾ - 1 ¼"	0.63 – 1.27	.025-.050	8500	1900	150	5.9