

Pneumatisch combinatie staalband omsnoeringsapparaat

**Karakteristiek**

Bandkwaliteit:		Uniflex en Ultraflex max. 1100 N/mm ²
Bandafmetingen:	Breedte	19.0 mm / 3/4"
	Dikte	0.63 – 0.90 mm / .025-.035"
Gewicht:		6.5 kg zonder ophangbeugel 7.0 kg met ophangbeugel
Gemiddelde sluitsterkte:		environ 75 %
Zegels:		Overlapzegels, zie overzicht
Sluiting:		Dubbele inkeping
Bandspanning:		Het apparaat is in 2 uitvoeringen beschikbaar
Ophanging:		Ophangebeugel voor standaard toepassingen meegeleverd

Voordelen

- Omsnoeringstoestel van zeer hoge kwaliteit bijzonder geschikt voor metalen producten zoals bobijnen of buizen en onregelmatig gevormde pakketten
- De perfecte dubbele inkeping wordt in één handeling verkregen
- Wegens het licht gewicht van het apparaat is het mogelijk zonder ophangbeugel te werken en zich te verplaatsen

Modeloverzicht A482

Art.nr.	Model	Uniflex max. 850 N/mm ²				Max. spanning		Spansnelheid	
		Breedte		Dikte		N	lbs	mm/s	inch/s
		mm	inch	mm	inch				
13.4630	A482/19/0.70-.90/UNI/4.0	19	3/4"	0.70-0.90	.027-.035	4000	900	125	4.9
13.4640	A482/19/0.70-.90/UNI/7.0	19	3/4"	0.70-0.90	.027-.035	7000	1570	70	2.7

Art.nr.	Model	Ultraflex max. 1100 N/mm ²				Max. spanning		Spansnelheid	
		Breedte		Dikte		N	lbs	mm/s	inch/s
		mm	inch	mm	inch				
13.4610	A482/19/0.63-.80/ULT/4.0	19	3/4"	0.63-0.80	.025-.031	4000	900	125	4.9
13.4620	A482/19/0.80/ULT/7.0	19	3/4"	0.80	.031	7000	1570	70	2.7

Uniflex / UNI = Standaard kwaliteit staalband max. 850 N/mm²

Ultraflex/ULT = Hoge weerstand staalband max. 1100 N/mm²

Aanbevolen zegels

Breedte in mm	Inch	Afmetingen (b, L, D)	
		mm	inch
19	3/4"	19 x 45 x 0.9	-

Breeksterkte van de zegels: 600 N/mm²