

Accu omsnoerapparaat voor zware kwaliteit kunststofband**Eigenschappen**

Bandkwaliteit:		Polyesterband (PET) glad en gekorrelt
Bandafmetingen:	Breedte	19.0 – 32.0 mm
	Dikte	0.60 – 1.53 mm
Gewicht incl. batterij 4.0 Ah:		6.4 kg / 14.1 lbs
Afmetingen met batterij:		L396 x W166 x H175 mm
Sluitwaarde:		ca. 75% (afhankelijk van de bandkwaliteit)
Sluithmethode:		Wrijvingswarmte
Spankracht:		1200 – 7000 N / 270 – 1575 lbs (instelbaar)
Spansnelheid:		39 – 63 mm/s
Voeding:	Batterij	36VDC / 2.5 or 4.0 Ah Li-Ion
Ophangbeugel (in optie)		

Voordelen

- Combiné accu omsnoeringsapparaat voor PET band tot 32 mm
- Hoge spankracht tot 7000 N / 1575 lbs
- De motor zonder borstel zorgt voor minder onderhoud
- Het toestel is beschikbaar in automatische versie voor een efficiënter gebruik
- Goed uitgebalanceerd licht toestel waardoor omsnoeren in elke positie mogelijk is
- Tot 370 omsnoeringen per batterijlading
- Het apparaat kan zonder spanning lassen
- Snelle batterij verwisseling

Modeloverzicht P331

Art.No.	Model	Bandbreedte		Banddikte		Max. spanning		Spansnelheid	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.0274	P331/19/0.80-1.19/7.0	19	3/4	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0276	P331/19/1.20-1.53/7.0	19	3/4	1.20-1.53	.047-.060	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0282	P331/25/0.40-0.79/7.0	25	1	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0284	P331/25/0.80-1.19/7.0	25	1	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0286	P331/25/1.20-1.35/7.0/7.0	25	1	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0292	P331/32/0.40-0.79/7.0	32	1 ¼	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0294	P331/32/0.80-1.19/7.0	32	1 ¼	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0296	P331/32/1.20-1.35/7.0	32	1 ¼	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0275	P331/19/0.80-1.19/7.0/A	19	3/4	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0277	P331/19/1.20-1.53/7.0/A	19	3/4	1.20-1.53	.047-.060	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0283	P331/25/0.40-0.79/7.0/A	25	1	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0285	P331/25/0.80-1.19/7.0/A	25	1	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0287	P331/25/1.20-1.35/7.0/A	25	1	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0293	P331/32/0.40-0.79/7.0/A	32	1 ¼	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0295	P331/32/0.80-1.19/7.0/A	32	1 ¼	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0297	P331/32/1.20-1.35/7.0/A	32	1 ¼	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5

A = Automatisch model

Accu opladers voor model P331

Art.No.	Model	Laadtype	Spanning	Landen
N5.4453	Standaard acculader	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, EY, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, Z, ZA, ZW
N5.4455	Standaard acculader	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4457	Standaard acculader	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

Vervangbare accu voor model P331

Art.No	Model	Spanning	Voeding	Laadtijd
N5.4337	Accu Li-Ion	36VDC	2.5 Ah	approx. 86 min.
N5.4341	Accu Li-Ion	36VDC	4.0 Ah	approx. 135 min.

Toebehoren

P33.0216	Ophangbeugel voor standaard gebruik
P33.0214	Slijtplaat (metaal) voor harde en ruwe oppervlakten
P33.0215	Beschermplaat (kunststof)