

Halfautomatisch zegelloos staalband omsnoeringsapparaat

**Eigenschappen**

Bandkwaliteit:		Uniflex algemene toepassingen max. 850 N/mm ²
Bandafmetingen:	Breedte	9.5 – 20.0 mm / $\frac{3}{8}$ – $\frac{3}{4}$ "
	Dikte	0.38 – 0.58 mm / .015 – .023"
Gewicht:		5.1 kg zonder hendel bal voor horizontale toepassingen 5.2 kg met hendel bal voor horizontale toepassingen
Gemiddelde sluitwaarde:		ongeveer 80 %
Bandspanning:		6000 N
Ophangbeugel (Optie):		Enkel en hendel bal voor horizontale toepassingen; moeten apart besteld worden

Voordelen

- Halfpneumatische tool voor bandspanning pneumatische en manuele stempelen; gekenmerkt door betrouwbaarheid, robuustheid en eenvoudig onderhoud
- Gemakkelijk te gebruiken voor het omsnoeren van vlakke pakken
- De pneumatische spansysteem maakt het mogelijk om de snelheid van uitvoering van de strip te verhogen
- Een spanning regelmaat rond het product wordt gegarandeerd
- De sluiting zonder zegels verlaagt de totale band rond de 10% te wijten aan het niet gebruik dekvloeren
- De lichtste in zijn klasse biedt een snelle en effectieve uitvoering en dit dan een breed scala aan werk

Modeloverzicht A390

Item No.	Model	Uniflex max. 850 N/mm ²				Spanning Maxi.		Spansnelheid	
		Breedte		Dikte		N	lbs	mm/s	inch/s
		mm	inch	mm	inch				
13.5050	A390/9.5/0.38-0.58	9.5	3/8"	0.38-0.58	.015-.023	6000	1350	100	4.0
13.5060	A390/10/0.38-0.58	10.0		0.38-0.58	.015-.023	6000	1350	100	4.0
13.5070	A390/12.7/0.38-0.58	12.7	1/2"	0.38-0.58	.015-.023	6000	1350	100	4.0
13.5080	A390/13/0.38-0.58	13.0		0.38-0.58	.015-.023	6000	1350	100	4.0
13.5090	A390/16/0.38-0.58	16.0	5/8"	0.38-0.58	.015-.023	6000	1350	100	4.0
13.5110	A390/19/0.38-0.58	19	3/4"	0.38-0.58	.015-.023	6000	1350	100	4.0
13.5120	A390/20/0.38-0.58	20		0.38-0.58	.015-.023	6000	1350	100	4.0

Uniflex = algemene toepassingen max. 850 N/mm²**Accessoires**

- A33.4101 Anker voor horizontale toepassingen
(in combinatie met hendel bal
N4. 1116)
- N4.1116 Hendel bal voor horizontale toepassingen
(in combinatie met anker A33.4101)