

**Handbediend rond-colli staalband spanapparaat en zegeltang**

---

**Eigenschappen A402 – Handbediend spanapparaat voor ronde colli**

---

Bandkwaliteit:		Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm <sup>2</sup>
Bandafmetingen:	Breedte	19.0 – 32.0 mm / <sup>3</sup> / <sub>4</sub> – 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
	Dikte	0.63 – 1.00 mm / .025 – .040"
Gewicht:		4.0 kg
Zegels:		Overlapzegels, zie overzicht
Zegelen:		Met aparte handbediende zegeltang A412

**Voordelen A402 Handbediend spanapparaat**

---

- Ontworpen voor ronde colli en gebogen en onregelmatig gevormde pakketten
- Het spanwiel systeem zorgt voor een uitstekende banddoorvoer
- Er kan een hoge spanning getrokken worden zonder enig spanningsverlies
- De lange spanhendel zorgt ervoor dat met minimale inspanning een hoge spanning getrokken kan worden

**Eigenschappen A412 – Handbediende zegeltang**

---

Bandkwaliteit:		Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm <sup>2</sup>
Bandafmetingen:	Breedte	19.0 – 32.0 mm / <sup>3</sup> / <sub>4</sub> – 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
	Dikte	0.63 – 1.00 mm / .025 – .040"
Gewicht:		3.4 kg
Gemiddelde zegelwaarde:		Ongeveer 75%
Zegels:		Overlapzegels, zie overzicht
Zegelling:		Dubbele inkeping
Spannen:		Met separate spanner model A402

### Voordelen hanbediende zegeltang A412

- De veilige dubbele inkeping (omhoog) wordt in 1-handeling verkregen
- De ingebouwde veiligheid zorgt voor een perfecte zegelling, het maken van een onvoldoende gesloten zegel is uitgesloten
- Het speciaal gevormde zegelhendel (gebogen) zorgt voor een veilige werkwijze (het bekneld raken van de handen is niet mogelijk)
- De rubberen afstandsrol op de onderste hendel zorgt voor de juiste plaatsing van de tang t.o.v het zegel en zorgt ervoor dat het zegelen met 2 handen kan worden uitgevoerd

### Model overzicht A402

Item No.	Model	Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm <sup>2</sup>			
		Breedte		Dikte	
		mm	inch	mm	inch
13.3200	A402/19-32/0.63-1.00	19-32	3/4-1 1/4"	0.63-1.00	.025-.040

Uniflex = Algemene toepassingen max. 850 N/mm<sup>2</sup>

Ultraflex = Zware toepassingen max. 1100 N/mm<sup>2</sup>

### Model overzicht A412

Item No.	Model	Uniflex				Ultraflex	
		Breedte		Dikte		Epaisseurs	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch
13.3301	A412/19/0.63-1.00/UNI/0.80-1.00/ULT	19	3/4"	0.63-1.00	.025-.040	0.80-1.00	.031-.040
13.3302	A412/19/0.63/ULT	19	3/4"	-	-	0.63	.025
13.3305	A412/25/0.80-0.90	25	1"	0.80-0.90	.031-.035	0.80-0.90	.031-.035
13.3306	A412/25/1.00/UNI	25	1"	1.00	.040	-	-
13.3310	A412/32/0.80-0.90	32	1 1/4"	0.80-0.90	.031-.035	0.80-0.90	.031-.035
13.3311	A412/32/1.00/UNI	32	1 1/4"	1.00	.040	-	-

Uniflex = Algemene toepassingen max. 850 N/mm<sup>2</sup>

Ultraflex = Zware toepassingen max. 1100 N/mm<sup>2</sup>

### Aanbevolen zegels

Breedte en mm	Inch	Afmetingen (I, L, E)	
		mm	inch
19	3/4"	19 x 45 x 0.9	3/4 x 1 3/4 x .035
25	1"	25 x 45 x 0.9	1 x 1 3/4 x .035
32	1 1/4"	32 x 45 x 0.9	1 1/4 x 1 3/4 x .035

Breeksterkte van de zegels: 600 N/mm<sup>2</sup>