

**Pneumatisch rond-colli combinatie staalband omsnoeringsapparaat**

---

**Eigenschappen**

---

Bandkwaliteit :		Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm <sup>2</sup>
Bandafmetingen:	Breedte	10.0 - 19.0 mm / <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
	Dikte	0.38 – 0.63 mm / .015 - .025"
Gewicht:		4.5 kg zonder ophangbeugel 4.6 kg met ophangbeugel
Gemiddelde sluitwaarde:		ongeveer 75 %
Zegels:		Overlapzegels, zie overzicht
Sluiting:		Enkelvoudige inkeping
Spanning:		Het apparaat is in 2 uitvoeringen te leveren, zie overzicht
Ophangbeugel (Optie):		De ophangbeugel voor standaard en verticale toepassingen wordt meegeleverd De ophangbeugel voor horizontale en verticale toepassingen moet apart besteld worden, zie accessoires

**Voordelen**

---

- Uitstekend geschikt voor het omsnoeren van stafmateriaal, bundels, pijpen, rollen en andere pakketten met een klein oppervlak
- Indien er op een plaats omsnoerd wordt is het aan te raden het apparaat m.b.v ophangbeugel en een veerbalancer gewichtloos op te hangen (zie ophangbeugel)

**Model overzicht A480**

Item No.	Model	Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm <sup>2</sup>				Spanning Maxi		Spansnelheid	
		Breedte		Dikte		N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
		mm	inch	mm	inch				
13.4050	A480/10/0.38-0.63/4.5	10.0	3/8"	0.38-0.63	.015-.025	4500	1000	100	4.0
13.4052	A480/10/0.38-0.63/2.5	10.0	3/8"	0.38-0.63	.015-.025	2500	560	180	7.1
13.4070	A480/13/0.38-0.63/4.5	13.0	1/2"	0.38-0.63	.015-.025	4500	1000	100	4.0
13.4072	A480/13/0.38-0.63/2.5	13.0	1/2"	0.38-0.63	.015-.025	2500	560	180	7.1
13.4090	A480/16/0.38-0.63/4.5	16.0	5/8"	0.38-0.63	.015-.025	4500	1000	100	4.0
13.4092	A480/16/0.38-0.63/2.5	16.0	5/8"	0.38-0.63	.015-.025	2500	560	180	7.1
13.4110	A480/19/0.38-0.63/4.5	19.0	3/4"	0.38-0.63	.015-.025	4500	1000	100	4.0
13.4112	A480/19/0.38-0.63/2.5	19.0	3/4"	0.38-0.63	.015-.025	2500	560	180	7.1

Uniflex = Algemene toepassingen max. 850 N/mm<sup>2</sup>

Ultraflex = Zware toepassingen max. 1100 N/mm<sup>2</sup>

**Accessoires**

A48.1304 Ophangbeugel voor horizontale en  
verticale toepassingen

**Aanbevolen zegels**

Breedte en mm	Inch	Afmetingen (l, L, E)	
		mm	inch
10	3/8"	10 x 22 x 0.6	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{8} \times .024$
13	1/2"	13 x 22 x 0.6	$\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times .024$
16	5/8"	16 x 22 x 0.6	$\frac{5}{8} \times \frac{7}{8} \times .024$
19	3/4"	19 x 22 x 0.6	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{8} \times .024$

Breeksterkte van de zegel: 600 N/mm<sup>2</sup>