

Pneumatisch rond-colli combinatie staalband omsnoeringsapparaat

**Eigenschappen**

Bandkwaliteit:		Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm ²
Bandafmetingen:	Breedte	25.0 and 32.0 mm / 1 and 1 ¼"
	Dikte	0.80 – 1.00 mm / .031-.040"
Gewicht:		18.0 kg zonder ophangbeugel 19.5 kg met ophangbeugel
Gemiddelde zegelwaarde		ongeveer 75 %
Zegels:		Overlapzegels, zie overzicht
Sluiting:		Dubbele inkeping
Spanning:		Het apparaat is er 2 uitvoeringen, zie overzicht
Version outil:		1-knops uitvoering = automatisch 2-knops uitvoering = halfautomatisch
Ophanging (optie):		Er zijn 4 verschillende ophangbeugels verkrijgbaar, moeten apart besteld worden, zie accessoires

Voordelen

- Het krachtigste rond-colli apparaat in z'n soort, voor continu en periodiek gebruik waar een hoge bedrijfszekerheid een vereiste is
- Een apparaat van zeer hoge kwaliteit met een uitstekende reputatie in de staal- en andere industrieën
- De perfecte dubbele inkeping (omhoog) wordt in 1 handeling verkregen
- Het invoeren van het band is zeer eenvoudig daar het spanwiel pneumatisch wordt geheven zonder inspanning van de gebruiker
- Er zijn 4 verschillende ophangbeugels verkrijgbaar waardoor het apparaat in elke gewenste positie gebruikt kan worden.

Modeloverzicht A483 (Uniflex Algemene toepassingen max 850 N/mm²)

Item No.	Model	Breedte		Dikte		Spanning Maxi		Spansnelheid		A
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/s	inch/s	
13.4730	A483/25/0.80-1.00/7.0/UNI	25	1"	0.80-1.00	.031-.040	7000	1570	200	8.0	-
13.4731	A483/25/0.80-1.00/7.0/UNI/A	25	1"	0.80-1.00	.031-.040	7000	1570	200	8.0	A
13.4770	A483/32/0.80-1.00/7.0/UNI	32	1 1/4"	0.80-1.00	.031-.040	7000	1570	200	8.0	-
13.4771	A483/32/0.80-1.00/7.0/UNI/A	32	1 1/4"	0.80-1.00	.031-.040	7000	1570	200	8.0	A
13.4780	A483/32/0.80-1.00/9.0/UNI	32	1 1/4"	0.80-1.00	.031-.040	9000	2020	160	6.5	-
13.4781	A483/32/0.80-1.00/7.0/UNI/A	32	1 1/4"	0.80-1.00	.031-.040	9000	2020	160	6.5	A

UNI = Uniflex

A = 1-knops uitvoering, automatisch

Modeloverzicht A483 (Ultraflex Zwارة toepassingen max 1100 N/mm²)

Item No.	Model	Breedte		Dikte		Spanning Maxi		Spansnelheid		A
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/s	inch/s	
13.4710	A483/25/0.80-0.90/7.0/ULT	25	1"	0.80-0.90	.031-.035	7000	1570	200	8.0	-
13.4711	A483/25/0.80-0.90/7.0/ULT/A	25	1"	0.80-0.90	.031-.035	7000	1570	200	8.0	A
13.4750	A483/32/0.80-0.90/7.0/ULT	32	1 1/4"	0.80-0.90	.031-.035	7000	1570	200	8.0	-
13.4751	A483/32/0.80-0.90/7.0/ULT/A	32	1 1/4"	0.80-0.90	.031-.035	7000	1570	200	8.0	A
13.4760	A483/32/0.80-0.90/9.0/ULT	32	1 1/4"	0.80-0.90	.031-.035	9000	2020	160	6.5	-
13.4761	A483/32/0.80-0.90/7.0/ULT/A	32	1 1/4"	0.80-0.90	.031-.035	9000	2020	160	6.5	A

ULT = Ultraflex

A = 1-knops uitvoering, automatisch

Accessoires

		Bandpositie		
		normaal	verticaal	horizontaal
A48.3401	Ophangbeugel normaal	*	*	*
A48.3406	Ophangbeugel verticaal	⊙	*	⊙
A48.3413	Ophangbeugel horizontaal	⊙	⊙	*
A48.3419	Ophangbeugel universeel (met lucht aansluiting)	⊙	⊙	⊙

* = veranderen van de positie door het verplaatsen van de ophang harpsluiting

⊙ = veranderen van de positie zonder verplaatsen van de ophang harpsluiting (het is mogelijk om zeer snel van positie te wisselen, belangrijk op de plaatsen waar wijziging van de posities veel voorkomt)

Aanbevolen zegels

Breedte en mm	Inch	afmetingen (l, L, T)	
		mm	inch
25	1"	25 x 45 x 0.9	1 x 1 1/4 x .035
32	1 1/4"	32 x 45 x 0.9	1 1/4 x 1 1/4 x .035

Breeksterkte van de zegels: 600 N/mm²