

**Outil de cerclage sur batterie à haute capacité****Caractéristiques**

Qualités feuilard:	Polyester (PET) et Polypropylene (PP) lisse et grainé
Dimensions feuilard:	largeur 16.0 – 19.0 mm / 5/8 – 3/4" épaisseur 0.65 – 1.35 mm / .026 – .053"
Poids (batterie incl.):	4.2 kg / 9.3 lbs
Dimensions outil avec batterie:	L 351 x l 134 x H 143 mm / 13.8" x 5.3" x 5.6"
Type de fermeture:	Soudure à friction
Résistance moyenne à la soudure:	env. 75% (selon qualité du feuilard)
Tension feuilard:	500 – 4000 N / 112 – 900 lbs (réglable)
Vitesse de tension:	49 – 79 mm/s / 1.9 – 3.1 inch/s
Puissance chargeur:	Battery Li-Ion 18VDC / 4.0 Ah
Archet de suspension:	(en option)

**Avantages**

- Force de tension élevée jusqu'à 4000N / 900 lbs
- Force de Tension et durée de soudure réglable par simple bouton pressoir
- Outil disponible en version semi-automatique et automatique (un seul bouton) pour une plus grande efficacité
- Moteur Brushless pour une maintenance minimale et une durée de vie plus longue
- Amélioration du design technique permettant une meilleure éjection du feuilard
- Facile à retirer des petits colis grâce à son nouveau design
- Gestion de la température moteur afin d'éviter toute surchauffe
- Indicateur du nombre de cycle inclus (lecteur spécial nécessaire)
- Meilleure protection de la batterie
- Indicateur du niveau de la batterie inclus
- Opération de cerclage avec une seule main
- L'outil est entièrement recouvert pour la protection des doigts
- Moteur de refroidissement disponible en option pour réduire les risques de surchauffe

**Types de modèles P329**

Réf no.	Modèle	Larg feillard		Epaisseur feillard		Tension Max.		Vitesse Tension	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.2522	P329/16/0.65-1.05	16	5/8	0.65-1.05	.026-.041	4000	900	49-79	1.9-3.1
43.2532	P329/19/0.65-1.05	19	3/4	0.65-1.05	.026-.041	4000	900	49-79	1.9-3.1
43.2533	P329/19/1.06-1.35	19	3/4	1.06-1.35	.042-.053	4000	900	49-79	1.9-3.1
43.2722	P329/16/0.65-1.05/A	16	5/8	0.65-1.05	.026-.041	4000	900	49-79	1.9-3.1
43.2732	P329/19/0.65-1.05/A	19	3/4	0.65-1.05	.026-.041	4000	900	49-79	1.9-3.1
43.2733	P329/19/1.06-1.35/A	19	3/4	1.06-1.35	.042-.053	4000	900	49-79	1.9-3.1

**A = Modèle Automatique**

**Chargeurs de batterie pour modèle P329**

Réf. No.	Modèle	Tension	Pays
N5.4443	Li-Ion battery charger	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, BY, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, (BRN), (BRU), (CY), (EAK), (EAT), (GB), (IRL), (M), (MAL), (OM), (SGP), (Y), (Z), (ZA), (ZW)
N5.4447	Chargeur de batterie Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	Chargeur de batterie Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

(..) = Adaptateur N52.2102 nécessaire

**Batterie de rechange pour modèle P329**

Réf. No.	Modèle	Tension	Puissance	Temps de chargement
N5.4349	Accu Li-Ion	18VDC	4.0 Ah	approx. 80 min.

**Accessoires**

P32.0223	Archet de suspension standard
P32.0226	Plaque d'usure (en métal) pour cerclages de colis à surfaces dures et rugueuses
P32.0227	Plaque de protection (en plastique) pour protéger la partie complète inférieure
P32.0228	Moteur de refroidissement
N7.5154	Indicateur du nombre de Cycle