

**Outil de cerclage sur batterie pour feuilard plastique étroit****Caractéristiques**

Qualité feuilard:		Polypropylène (PP) et Polyester (PET)
Dimensions feuilard:	Largeur	9.0 – 13.0 mm / 3/8 – 1/2"
	Épaisseur	0.35 – 0.80 mm / .015 – .031"
Poids (avec batterie):		3.4 kg / 7.5 lbs
Dimension avec batterie:		L330 x W122 x H130 mm / 13" x 4.8" x 5.1"
Résistance moyenne à la soudure:		Jusqu'à environ 75% (dépend de la qualité du feuilard)
Type de soudure:		Soudure par friction
Tension feuilard:		150 – 800 N / 35 – 180 lbs (ajustable)
Vitesse de tension:		150 – 300 mm/s / 5.9 – 11.8 inch/s
Alimentation:	Batterie	18VDC / 2.0 Ah Li-Ion (standard)
	Batterie	18VDC / 4.0 Ah Li-Ion

Archet de suspension (en option)

**Avantages**

- Conforme avec la norme Européenne EN 415-8
- Nouveau moteur renforcé 18 V
- Batterie nouvelle technologie Li-Ion
- Très grande capacité de cerclage, jusqu'à 600 cycles par charge de batterie (dépendant de la qualité et dimension du feuilard utilisé)
- Protection de batterie
- Opération d'une seule main
- Force de tension très élevée avec vitesse de tension ajustable
- Force de tension et temps de soudure ajustable

**Types de modèle P318**

Article	Modèle	Largeur feillard		Epaisseur feillard		Max. Tension		Vitesse de tension	
		m	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.0822	P319/09/0.35-0.80/PET	9	5/8	0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0828	P319/10/0.35-0.80/PET	12		0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0829	P319/11/0.35-0.80/PP	12		0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0830	P319/12/0.35-0.80/PET	13	1/2	0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0831	P319/13/0.35-0.80/PP	13	1/2	0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8

**Chargeurs de batterie pour modèle P318**

Article	Modèle	Type de charge	Tension	Pays
N5.4443	Chargeur batterie standard	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, EY, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, Z, ZA, ZW
N5.4447	Chargeur batterie standard	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	Chargeur batterie standard	Li-Ion	220 -240V / 50-60 Hz	AUS,NZ

**Batterie de rechange pour modèle P318**

Article	Modèle	Tension	Puissance
N5.4347	Accu Li-Ion	18VDC	2.0 Ah (Standard)
N5.4349	Accu Li-Ion	18VDC	4.0 Ah

**Accessoires**

P32.0112	Archet de suspension standard
P32.0137	Archet de suspension pivotant