

Akku - Kunststoffband - Umreifungsgerät

**Eigenschaften**

Bandqualitäten :		Polypropylen (PP) et Polyester (PET)
Banddimensionen :	Breite	9.0 – 13.0 mm / 3/8 – 1/2"
	Dicke	0.35 – 0.80 mm / .015 – .031"
Gewichte (met batterie) :		3.4 kg / 7.5 lbs
Dimensionen mit batterie:		L330 x W122 x H130 mm / 13" x 4.8" x 5.1"
Verschluss :		Ca. 75% (abhängig von der Bandqualität)
		Reibschweißverschluss
Bandspannungen:		150 – 800 N / 35 – 180 lbs (verstellbarer)
Spanngeschwindigkeit:		150 – 300 mm/s / 5.9 – 11.8 inch/s
Voeding:		18VDC / 2.0 Ah Li-Ion (standaard)
		18VDC / 4.0 Ah Li-Ion

Aufhängung (als Wahlfächer)

Voordelen

- Ergonomisches Design mit schlankem Griff
- Einfache Ein-Hand-Bedienung
- Ausbalancierter Aufbau. Ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichsten Arbeitspositionen
- Entspricht der europäischen Sicherheitsrichtlinie EN 415-8
- Neuer leistungsstärkerer 18 V Motor
- Spannkraft und Schweißzeit einstellbar
- Leichtes Einlegen der PET-Bänder; beide Bänder werden zusammen eingelegt.
- Schweißhebel rastet in durchgedrückter Stellung ein, sodass parallel zum Schweißvorgang die nächste Umreifung vorbereitet werden kann
- Neueste Li-ion Batterie Technologie mit LED-Ladestandanzeige
- Geschützte Akkurückseite durch Gummiüberzug
- Schneller Akkuwechsel

Modelltypen P318

Art.No	Model	Band Breite		Band dicke		Max. spanning		Spanngeschwindi gkeit	
		m m	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.0822	P319/09/0.35-0.80/PET	9	5/8	0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0828	P319/10/0.35-0.80/PET	12		0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0829	P319/11/0.35-0.80/PP	12		0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0830	P319/12/0.35-0.80/PET	13	1/2	0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0831	P319/13/0.35-0.80/PP	13	1/2	0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8

Akku ladegerät zur model P318

Art. No	Model	Laad type	Spanning	Landen
N5.4443	Standaard akkuladegerät	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, EY, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, Z, ZA, ZW
N5.4447	Standaard akkuladegerät	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	Standaard akkuladegerät	Li-Ion	220 -240V / 50-60 Hz	AUS,NZ

Akku zur model P318

Art.No	Model	Spanning	Voeding
N5.4347	Accu Li-Ion	18VDC	2.0 Ah (Standaard)
N5.4349	Accu Li-Ion	18VDC	4.0 Ah

Accessoires

P32.0112	Aufhängung für standaard gebruik
P32.0137	Aufhängung für wisselende positie