

Akku - Kunststoffband - Umreifungsgeräte

**Eigenschaften**

Bandqualitäten :	Polyester (PET) und Polypropylene (PP)
Banddimensionen:	Breite 16.0 – 19.0 mm / 5/8 – 3/4" Dicke 0.65 – 1.35 mm / .026 – .053"
Gewichte (met batterie):	4.2 kg / 9.3 lbs
Dimensionen mit batterie :	L 351 x l 134 x H 143 mm / 13.8" x 5.3" x 5.6"
Verschluss :	Reibschweißverschluss Ca. 75% (abhängig von der Bandqualität)
Bandspannungen:	500 – 4000 N / 112 – 900 lbs (réglable)
Spanngeschwindigkeit:	49 – 79 mm/s / 1.9 – 3.1 inch/s
Akku:	Battery Li-Ion 18VDC / 4.0 Ah
Aufhängung (als Wahlfächer)	

Vorteilen

- Hohe Spannkraft bis 4000N / 900 lbs
- Spannkraft und Schweißzeit über Potenziometer einstellbar
- Antrieb über bürstenlosen Motor, positiv für Lebensdauer und Wartungsaufwand.
- Motor-Temperaturüberwachung als Schutz vor Überhitzung
- Gerätekörper neu konstruiert zum leichteren Entfernen des Gerätes aus der Umreifung, vor allem bei Packstücken mit kleiner Auflagefläche
- Leistungsfähiger Li-Ion Akku (18 VDC/4.0 Ah) mit Spannungsanzeige, Akkugehäuse zusätzlich durch Gummiummantelung geschützt
- Einfaches Handling durch Einhand-Bedienung

Modelltypen P329

ART no.	Model	Breite		Dicke		Spannung.		Spanngeschwindigkeit:	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.2522	P329/16/0.65-1.05	16	5/8	0.65-1.05	.026-.041	4000	900	49-79	1.9-3.1
43.2532	P329/19/0.65-1.05	19	3/4	0.65-1.05	.026-.041	4000	900	49-79	1.9-3.1
43.2533	P329/19/1.06-1.35	19	3/4	1.06-1.35	.042-.053	4000	900	49-79	1.9-3.1
43.2722	P329/16/0.65-1.05/A	16	5/8	0.65-1.05	.026-.041	4000	900	49-79	1.9-3.1
43.2732	P329/19/0.65-1.05/A	19	3/4	0.65-1.05	.026-.041	4000	900	49-79	1.9-3.1
43.2733	P329/19/1.06-1.35/A	19	3/4	1.06-1.35	.042-.053	4000	900	49-79	1.9-3.1

Akku ladegerät zur model P329

Art. No.	Model	Spannung	Länder
N5.4443	Akkuladegerät Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, BY, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, (BRN), (BRU), (CY), (EAK), (EAT), (GB), (IRL), (M), (MAL), (OM), (SGP), (Y), (Z), (ZA), (ZW)
N5.4447	Akkuladegerät Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	Akkuladegerät Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

Akku zur model P329

Art. No.	Model		
N5.4349	Accu Li-Ion	18VDC	4.0 Ah