

Pneumatisch hülsenloses Kunststoffband-Umreifungsgerät

Die universellen Umreifungsgeräte P355 / P356 sind mit zwei Druckluftanschlussmöglichkeiten bestückt für ein optimales Handling. Die Geräte bieten erhebliche Zeiteinsparung und erhöhten Benutzerkomfort.

Diese universellen Umreifungsgeräte decken ein breites Spektrum von horizontalen und vertikalen Umreifungspositionen ab und eignen sich für beinahe alle Applikationen in den verschiedensten Industrien.



Eigenschaften

Bandqualitäten:	Nur Polyester (PET)	
Banddimensionen:	Breite	16.0 – 19.0 mm / 5/8 – 3/8"
	Dicke	0.40 – 1.35 mm / .016 – .053"
Gewichte:	5.4 kg / 11.9 lbs	
Dimensionen :	L335 x W107 x H137 mm / 13.2" x 4.2" x 5.4"	
Verschluss :	Ca. 75% (abhängig von der Bandqualität)	
	Reibschweißverschluss	
Bandspannungen:	800 - 3700 N / 180 - 830 lbs, verstellbarer	
Spanngeschwindigkeit:	+/- 250 mm/s / 10 inch/s	
Luftdruck Max.:	6.0 bar / 87 psi	

Aufhängung (mit dem Pneumatisch hülsenloses Kunststoffband-Umreifungsgerät geliefert)

Vorteilen

- Robust, zuverlässig und mit zwei Druckluftanschluss-möglichkeiten bestückt
- Gleichzeitiges Einführen beider Umreifungsbänder
- Schweißzeit, Bandspannung und Spanngeschwindigkeit sind individuell einstellbar
- Erhebliche Zeiteinsparung durch gleichzeitiges Einführen beider Umreifungsbänder

Modelltypen P356

Art.N°	Model	Breite		Dicke		Spannung		Spanngeschwindigkeit:	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
49.0363	P356/16/0.65-1.05	16.0	5/8"	0.65-1.05	.026-.041	3700	830	160	6.6
49.0364	P356/16/1.06-1.35	16.0	5/8"	1.06-1.35	.042-.053	3700	830	160	6.6
49.0373	P356/19/0.40-0.64	19.0	3/4"	0.40-0.64	.016-.025	3700	830	160	6.6
49.0374	P356/19/0.65-1.05	19.0	3/4"	0.65-1.05	.026-.041	3700	830	160	6.6
49.0375	P356/19/1.06-1.35	19.0	3/4"	1.06-1.35	.042-.053	3700	830	160	6.6