

Pneumatisches Kunststoffband-Umreifungsgerät**Eigenschaften**

Bandqualitäten:	Polyester (PET)
Banddimensionen:	Breite 19.0 – 32.0 mm / 3/4 – 1 1/4" Dicke 0.60 – 1.53 mm / .024 – .060"
Gewichte mit Aufhängung:	8.5 kg / 18.7 lbs
Dimensionen ohne Aufhängung:	L373 x W162 x H146 mm / 14.7" x 6.4" x 5.7"
Verschluss:	Ca. 75% (abhängig von der Bandqualität) Reibschweißverschluss
Bandspannungen:	2300 – 4000 N / 515 – 900 lbs (verstellbarer) oder 4000 – 7000 N / 900 – 1570 lbs (verstellbarer)
Spanngeschwindigkeit:	135 mm/s / 5.3 inch/s oder 77 mm/s / 3.0 inch/s
Luftdruck Max.:	6.0 bar / 87 psi
Aufhängung (mit dem Pneumatisch hülsenloses Kunststoffband-Umreifungsgerät geliefert)	

Vorteilen

- Mit dem P359 kann erstmals PET in Bereichen eingesetzt werden, die bisher 32 mm. Verpackungsstahlband vorbehalten waren – dadurch senken Sie Ihre Verpackungskosten nachhaltig, bei deutlich verbessertem Handling
- Einzigartige Spannkraft von bis zu 7000 N, hier setzt Fromm einen neuen Marktstandard
- Die robuste Bauweise sowie der Pneumatikantrieb garantieren eine hohe Verfügbarkeit und geringe Wartungskosten
- Für den Einsatz in der Schwerlastindustrie geeignet
- Der P359 verfügt über zwei Bedienungsarten:
 - Manuell: jeweils ein Bedienvorgang für Spannen und Schweißen
 - Halbautomatisch: Spann- und Schweißvorgang durch Drücken und Halten der Spanntasteadadurch ein Höchstmaß an Arbeitseffizienz

Modelltypen P356

Art.No.	Model	Breite		Dicke		Max. Spannung		Spanngeschwindigkeit:	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
49.0503	P359/19/0.80-1.53/4.0	19	3/4	0.80-1.53	.031-.060	4000	900	135	5.3
49.0504	P359/19/0.80-1.53/7.0	19	3/4	0.80-1.53	.031-.060	7000	1570	77	3.0
49.0511	P359/25/0.60-0.79/4.0	25	1	0.60-0.79	.024-.030	4000	900	135	5.3
49.0512	P359/25/0.60-0.79/7.0	25	1	0.60-0.79	.024-.030	7000	1570	77	3.0
49.0513	P359/25/0.80-1.35/4.0	25	1	0.80-1.35	.031-.053	4000	900	135	5.3
49.0514	P359/25/0.80-1.35/7.0	25	1	0.80-1.35	.031-.053	7000	1570	77	3.0
49.0521	P359/32/0.60-0.79/4.0	32	1 1/4	0.60-0.79	.024-.031	4000	900	135	5.3
49.0522	P359/32/0.60-0.79/7.0	32	1 1/4	0.60-0.79	.031-.053	7000	1570	77	3.0
49.0523	P359/32/0.80-1.35/4.0	32	1 1/4	0.80-1.35	.024-.053	4000	900	135	5.3
49.0524	P359/32/0.80-1.35/7.0	32	1 1/4	0.80-1.35	.024-.053	7000	1570	77	3.0