

Outil de cerclage manuel sans chapes pour feuilard acier

**Caractéristiques**

Qualité de feuilard:		Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm ²
Dimensions feuilard:	Largeurs	16.0 – 20.0 mm / ⁵ / ₈ – ³ / ₄ "
	Epaisseurs	0.58 – 0.80 mm / .023 – .031"
Poids:		7.2 kg
Résistance moyenne de la fermeture:		environ 80 %

Avantages

- Appareil de cerclage combiné, sans chapes, pour des colis lourds et plats (par ex. des produits industriels en acier, en métal, en bois) à cercler avec des feuilards d'épaisseur maximale de 0.80 mm
- Permet une manipulation très simple et efficace ; surpasse d'autres appareils de cerclage par sa robustesse et sa grande fiabilité
- La fermeture sans chapes réduit le coût total de cerclage d'environ 10 % par la non-utilisation de chapes

Types de modèles A334

N°article.	Modèle	Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm ² / 160'000 psi			
		Largeurs		Epaisseurs	
		mm	inch	mm	inch
13.2590	A334/16/0.58-0.70	16	5/8"	0.58-0.70	.023-.028
13.2591	A334/16/0.80	16	5/8"	0.80	.031
13.2610	A334/19/0.58-0.70	19	3/4"	0.58-0.70	.023-.028
13.2611	A334/19/0.80	19	3/4"	0.80	.031
13.2620	A334/20/0.58-0.70	20		0.58-0.70	.023-.028
13.2621	A334/20/0.80	20		0.80	.031

Uniflex = Feuillard de cerclage de qualité standard max. 850 N/mm²
Ultraflex = Feuillard haute résistance max. 1100 N/mm²