

Outil de cerclage pneumatique combiné sans chapes pour feuilard acier

**Caractéristiques**

Qualité de feuilard:	Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm ²
Dimensions feuilard:	Largeurs 19.0 – 32.0 mm / 3/4 – 1 1/4"
	Epaisseurs 0.63 – 1.30 mm / .025 - .050"
Poids:	23.5 kg sans archet de suspension 24.0 kg avec archet de suspension (Standard A38.2401)
Résistance moyenne de la fermeture:	environ 80 %
Tension feuilard:	L'outil est disponible en deux différentes forces de tension de feuilard, voir tableau
Suspensions (Option):	L'archet de suspension pour les applications standards est fourni avec l'outil. Trois différents archets de suspension sont disponibles; doivent être commandés séparément, voir accessoires

Avantages

- Appareil de cerclage robuste et résistant pour des colis plats ; outil idéal pour les utilisations nécessitant une tension élevée ; adapté à des utilisations rudes dans l'industrie lourde
- Appareil de cerclage très performant permettant de réaliser la plupart des utilisations souhaitées
- Haute fiabilité qui réduit les temps morts; entretien facile
- L'insertion facile et simultanée des 2 feuilards et son fonctionnement pneumatique accroissent considérablement la productivité
- La tension pneumatique garantit la tension de tous les feuilards utilisés
- La fermeture sans chapes réduit le coût de cerclage d'environ 10 % du fait de la non utilisation de chapes

Types de modèles A383

N°article	Modèle	Largeurs feuillard		Epaisseurs		Tension Maxi.		Vitesse de tension	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/s	inch/s
13.6702	A383/19/0.80-0.90/ULT/15.0	19	3/4"	0.80-0.90	.031-.035	15000	3370	95	3.7
13.6710	A383/25/0.80-0.90/10.0	25	1"	0.80-0.90	.031-.035	10000	2250	145	5.7
13.6720	A383/25/0.80-0.90/15.0	25	1"	0.80-0.90	.031-.035	15000	3370	95	3.7
13.6730	A383/25/1.00/UNI/15.0	25	1"	1.00	.040	15000	3370	95	3.7
13.6731	A383/25/1.30/UNI/15.0	25	1"	1.30	.051	15000	3370	95	3.7
13.6739	A383/32/0.63/ULT/10.0	32	1 1/4"	0.63	.025	10000	2250	145	5.7
13.6740	A383/32/0.80-0.90/10.0	32	1 1/4"	0.80-0.90	.031-.035	10000	2250	145	5.7
13.6750	A383/32/0.80-0.90/15.0	32	1 1/4"	0.80-0.90	.031-.035	15000	3370	95	3.7
13.6760	A383/32/1.00/UNI/15.0	32	1 1/4"	1.00	.040	15000	3370	95	3.7

UNI = Uniflex Feuillard de cerclage standard max. 850 N/mm²ULT = Ultraflex Feuillard de cerclage haute résistance max. 1100 N/mm²**Accessoires**

- A38.2401 Archet de suspension standard (inclus avec l'outil)
- A38.2404 Archet de suspension vertical (en option)
- A38.2407 Archet de suspension horizontal (en option)
- A38.2410 Archet de suspension universel (standard, vertical, horizontal, changements très rapides possibles, idéal pour les changements fréquents, avec arrivée d'air comprimé)