

**Besparende machine model voor brede omsnoeringen**

---

**Eigenschappen**

---

Bandkwaliteit:		Polypropyleen (PP)
Bandafmetingen:	breedte	8.0 – 15.5 mm
	dikte	0.55 – 0.75 mm
Bandspanning:		regelbaar, 100 – 700 N
Sluitmethode:		thermisch
Voeding:		230V / 50Hz, 1 fase
Verbruik:		1.2 kWh
Omsnoersnelheid:		2.2 sec (ca. 27 omsnoeringen/min.)
Afmetingen:	lengte	1430 mm
	breedte	620 mm
	werkbladhoogte	810 mm
Netto gewicht machine:		220 kg
Max. pakketafmetingen:		100 kg
Min. pakketafmetingen:		100W x 20H mm
Afmetingen raam:		850 x 600 mm standard
Temp. werkomgeving:		5 ~ 40°C

## Voordelen

---

- Bewezen kwaliteit
- Competitieve prijs
- CE gecertificeerd
- Bundels en kartonnen dozen kunnen gemakkelijk en snel omsnoerd worden
- Gebruiksvriendelijk en eenvoudig om rol omsnoeringsband te vervangen
- Eenvoudig in gebruik, eenvoudig in onderhoud
- Electronische spankracht regeling
- De bandspanning is eenvoudig en traploos in te stellen
- Mobiel, met wielen voorzien van remmen
- Korte voel sensor en voetschakelaar inbegrepen

## Modellenoverzicht PM308

---

art No.	Raam afmetingen W x H (mm)	breedte	kleur
45.4011	600 x 400	9.0 mm	blauw
45.4012*	600 x 400	12.0 mm	blauw
<b>45.4021*</b>	<b>850 x 600</b>	<b>9.0 mm</b>	<b>blauw</b>
<b>45.4022*</b>	<b>850 x 600</b>	<b>12.0 mm</b>	<b>blauw</b>
45.4024	850 x 800	9.0 mm	blauw
45.4025*	850 x 800	12.0 mm	blauw
45.4031	1050 x 800	9.0 mm	blauw
45.4032*	1050 x 800	12.0 mm	blauw
45.4041	1250 x 1000	9.0 mm	blauw
45.4042	1250 x 1000	12.0 mm	blauw

\* Machines in stock, NL-Nieuwegein.  
Availability other machines upon request.  
Different arch sizes possible.