

**Banderoleuse FS110 / FS130 « CENTO » : la solution économique**

---

**Caractéristiques**

---

**MACHINE**

Diamètre de la table tournante	Ø 1 500 mm Gestion par chaîne
Capacité de chargement	1 200 kg
Puissance	230V, 50/60Hz, 1 kW, 10A
Conditions d'utilisation	5 ~ 45°C
Autres	Vitesse de rotation contrôlée par variateur de vitesse Position d'arrêt du plateau exacte Programme automatique, machine paramétrable

**CHARIOT**

Mandrin	Ø 76 mm
Épaisseur de film	9 à 35 µm
Hauteur max. de palettes	2 100 mm
Autres	Système de frein mécanique breveté Photocellule pour la détection de la hauteur de palette Vitesse du plateau gérée par variateur de vitesse Réglage de la gestion du recouvrement du film

## Avantages

---

- Solution économique contre le banderolage manuel
- Certifiée CE
- Qualité reconnue
- Idéale pour l'emballage de petits volumes en palette
- Facilité d'utilisation – aucune formation particulière exigée
- Simplicité de branchement « Plug and Play » - pas de coûts supplémentaires liés à l'installation

## Options de la FS110 / FS130

---

- Rampe de chargement
- Photocellule spécifique pour banderolage de produit foncé
- Kit de fixation dans le sol
- Table tournante de diamètre  $\varnothing$  1 650 mm capacité de chargement 1 350 kg, gestion par chaîne
- Table tournante de diamètre  $\varnothing$  1 650 mm capacité de chargement 2 000 kg, gestion par chaîne