

**Machines de cerclage semi-automatique pour toutes applications et pour tous les budgets**



### Caractéristiques

Qualités feuillards:	Polypropylène (PP) lisses ou grainés	
Dimensions feuillards:	Largeurs	6.0 – 15.5 mm
	Epaisseurs	0.5 – 0.75 mm
Tension feuillard:	Ajustable, 150 – 450 N	
Méthode de fermeture:	Thermo soudure	
Alimentation électrique:	230V / 50Hz, 1 phase	
Consommation électrique:	0.25 kWh	
Temps de cycle:	2.5 sec./cycle (approx. 24 cerclages/min.)	
dimensions:	Longueur	902 mm
	Largeur	586 mm
	Hauteur de table	760 mm
Poids:	85 kg	
Poids max. des paquets	100 kg	
Dimensions des paquets min.:	80L x 20H mm	
Diamètre du mandrin	200 / 230 / 280 mm (interchangeable)	
Gamme de températures:	5 ~ 40°C	

## Avantages

---

- Certifiée CE
- Facile d'utilisation, maintenance simple
- Qualité reconnue
- Prix compétitif
- Plaque supérieure inoxydable, à charnières
- Machine mobile, frein sur les roulettes
- Contrôle mécanique de tension à l'extérieur
- Arrêt automatique du moteur pour des économies d'énergie
- Diamètre du mandrin interchangeable de 200 mm à 280 mm
- Circuit électronique de contrôle
- Interrupteur de sécurité

## Types de machine PM206

---

Article	Modèle
44.2020	PM206