

Machines de cerclage semi-automatique pour toutes applications et pour tous les budgets



Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Qualités feuillards: | Polypropylène (PP) |
| Dimensions feuillards: | Largeurs 5.0 – 13.0 mm Epaisseurs 0.45 – 0.65 mm |
| Tension feuillard: | Ajustable, 80 – 450 N |
| Méthode de fermeture: | Thermo soudure |
| Alimentation électrique: | 230V / 50Hz, 1 phase |
| Consommation électrique: | 0.3 kWh |
| Temps de cycle: | 2.5 sec./cycle (approx. 24 cerclages/min.) |
| dimensions: | Longueur 850 mm |
| | Largeur 560 mm |
| | Hauteur de table 780 – 950 mm, pieds ajustables |
| Poids: | 70 kg |
| Poids max. des paquets | 80 kg |
| Dimensions des paquets min.: | 80L x 20H mm |
| Diamètre du mandrin | 200 / 230 / 280 mm (interchangeable) |
| Gamme de températures: | 5 ~ 40°C |

Avantages

- Certifiée CE
- Facile d'utilisation, maintenance simple
- Qualité reconnue
- Prix compétitif
- Tête de cerclage mécanique avec 30% en moins de pièces en mouvement
- Plaque supérieure inoxydable, à charnières
- Machine mobile, frein sur les roulettes
- Réglage de la température de chauffe par un bouton
- Contrôle électronique de tension à l'extérieur
- Arrêt automatique du moteur pour des économies d'énergie
- Hauteur de table ajustable (780 – 950 mm)
- Diamètre du mandrin interchangeable de 200 mm à 280 mm
- Circuit électronique de contrôle
- Interrupteur de sécurité

Types de machine PM207

| Article | Modèle |
|---------|--------|
| 44.2050 | PM207 |