

Pneumatisch, zegelloos (combinatie) kunststofband handapparaat voor **HD** toepassingen



Kenmerken

Bandkwaliteiten:		Polyester (PET)
Bandafmetingen:	breedte	19,0 – 32,0 mm
	dikte	0,60 – 1,53 mm
Gewicht, incl. ophangbeugel		8,5 kg
Afmetingen, zonder ophangbeugel		L373 x B162 x H146 mm
Gemiddelde sluitwaarde		Tot 75% (afhankelijk van de bandkwaliteit)
Type sluiting		Vibrolas
Spankracht (2 types)		2.300 – 4.000 N (instelbaar) 4.000 – 7.000 N (instelbaar)
Spansnelheid (afhankelijk van de gekozen spankracht)		135 mm/s of 77 mm/s
Max. luchtwerkdruk:		6,0 bar

Ophangbeugel wordt meegeleverd met het apparaat.

Productvoordelen

- Uniek kunststofband (combinatie) handapparaat, eerste in zijn soort.
- Dit handapparaat kan worden gebruikt in een twee-knops (handbediening) of in een één-knops (semi automatisch) bediening. Deze instelling kan eenvoudig worden gekozen met de daarvoor bestemde bedieningskeuzeknop.
- Bijzonder hoge spankracht (max. 7.000N).
- Ideaal voor HD toepassingen met bandmaten van 19, 25 of 32 mm tot een banddikte tot 1,53 mm.
- Pneumatisch aangedreven, robuust, betrouwbaar en service vriendelijk apparaat.
- De spankracht kan eenvoudig naar behoefte worden ingesteld- daarmee kan ieder pakket met de juiste kracht worden omsnoerd.
- Afhankelijk van de gekozen bandkwaliteit en dikte kan de zegeltijd worden ingesteld voor een optimale sluitwaarde van de sluiting.

Modeloverzicht P359

Art. nr.	Model	Band		Spankracht N.	Spansnelheid mm/sec.
		dikte mm.	breedte mm.		
49.0503	P359/19/0.80-1.53/4.0	19	0,80-1,53	4.000	135
49.0504	P359/19/0.80-1.53/7.0	19	0,80-1,53	7.000	77
49.0511	P359/25/0.60-0.79/4.0	25	0,60-0,79	4.000	135
49.0512	P359/25/0.60-0.79/7.0	25	0,60-0,79	7.000	77
49.0513	P359/25/0.80-1.35/4.0	25	0,80-1,35	4.000	135
49.0514	P359/25/0.80-1.35/7.0	25	0,80-1,35	7.000	77
49.0521	P359/32/0.60-0.79/4.0	32	0,60-0,79	4.000	135
49.0522	P359/32/0.60-0.79/7.0	32	0,60-0,79	7.000	77
49.0523	P359/32/0.80-1.35/4.0	32	0,80-1,35	4.000	135
49.0524	P359/32/0.80-1.35/7.0	32	0,80-1,35	7.000	77