

Handbediend staalband omsnoeringsapparaat



Eigenschappen

Bandkwaliteit:		Uniflex regular duty max. 850 N/mm ²
Bandafmetingen:	breedte	9.5 – 13.0 mm
	dikte	0.38 – 0.50 mm
Gewicht:		3.3 kg Normale uitvoering 3.7 kg TW uitvoering
Gemiddelde sluitsterkte:		Ca. 80 %
TW versie beschikbaar:		Spansysteem met moment spanhendel
Kogelgreep (Optie):		Kogelgreep voor horizontale toepassingen, dient apart besteld te worden

Voordelen

- Handzaam en licht zegelloos combinatie apparaat om vlakke pakketten te omsnoeren (bijv. kratten, balen, kisten en verschillende andere verpakkingen)
- Voor een gemakkelijke efficiënte werkwijze en als voordelen t.o.v. andere fabrikanten, robuustheid en bedrijfszekerheid.
- De zegelloze sluiting verlaagt de omsnoeringskosten in totaal met ca. 10% door dat men geen zegels hoeft te gebruiken
- Dankzij Zijn lage gewicht van maar 3,3 kg, is het bijzonder geschikt voor horizontale t

Modeloverzicht A332 en A332/TW

Art. No.	Model	Uniflex max. 850 N/mm ² / 123'000 psi			
		Width		Thicknesses	
		mm	inch	mm	inch
13.2250	A332/9.5/0.38-0.50	9.5	3/8"	0.38-0.50	.015-.020
13.2260	A332/10/0.38-0.50	10.0		0.38-0.50	.015-.020
13.2270	A332/12.7/0.38-0.50	12.7	1/2"	0.38-0.50	.015-.020
13.2280	A332/13/0.38-0.50	13.0		0.38-0.50	.015-.020
13.2251	A332/9.5/0.38-0.50/TW	9.5	3/8"	0.38-0.50	.015-.020
13.2261	A332/10/0.38-0.50/TW	10.0		0.38-0.50	.015-.020
13.2271	A332/12.7/0.38-0.50/TW	12.7	1/2"	0.38-0.50	.015-.020
13.2281	A332/13/0.38-0.50/TW	13.0		0.38-0.50	.015-.020

TW = Torque wrench tensioning system

Accessories

- A33.4101 Bolt for horizontal applications
(in combination with grip ball N4. 1116)
- N4.1116 Grip ball for horizontal applications
(in combination with bolt A33.4101)
- A33.0113 Suspension for vertical applications