

Pneumatisch zegelloos combinatie staalband omsnoeringapparaat

**Eigenschappen**

| | | |
|-------------------------|---------|--|
| Bandkwaliteit: | | Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm ² |
| Bandafmetingen: | Breedte | 19.0 – 32.0 mm / 3/4 – 1 1/4" |
| | Dikte | 0.63 – 1.30 mm / .025 - .050" |
| Gewicht: | | 23.5 kg zonder ophangbeugel 24.0 kg met ophangbeugel (Standaard A38.2401) |
| Gemiddelde zegelwaarde: | | ongeveer 80 % |
| Bandspanning: | | Het apparaat is verkrijgbaar met 2 verschillende overbrengingen, zie overzicht |
| Ophanging (Optie): | | Ophangbeugel voor standaard gebruik wordt met het apparaat meegeleverd. Er zijn 3 verschillende ophangbeugels, deze moeten apart besteld worden, zie accessoires. |

Voordelen

- Solide en robuust omsnoeringsapparaat voor vlakke pakketten, het perfecte apparaat voor veeleisende omsnoeringstoepassingen waar een hoge bandspanning vereist is.
- Apparaat is ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen in veeleisende toepassingen
- Hoge bedrijfszekerheid en eenvoudige service
- Eenvoudige bandinleg (2 banden in 1- keer) en pneumatische bediening verhogen de productiviteit aanzienlijk.
- Het pneumatische spannen zorgt voor een constante spanning bij meerdere omsnoeringen
- De zegelloze sluiting verlaagt de omsnoeringskosten met ca 10% door het ontbreken van de zegels

Model overzicht A383

| Item No. | Model | Breedte | | Dikte | | Spanning Maxi. | | Spansnelheid | |
|----------|----------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-------------------|------|--------------|--------|
| | | mm | inch | mm | inch | N | lbs | mm/s | inch/s |
| 13.6702 | A383/19/0.80-0.90/ULT/15.0 | 19 | 3/4" | 0.80-0.90 | .031-.035 | 15000 | 3370 | 95 | 3.7 |
| 13.6710 | A383/25/0.80-0.90/10.0 | 25 | 1" | 0.80-0.90 | .031-.035 | 10000 | 2250 | 145 | 5.7 |
| 13.6720 | A383/25/0.80-0.90/15.0 | 25 | 1" | 0.80-0.90 | .031-.035 | 15000 | 3370 | 95 | 3.7 |
| 13.6730 | A383/25/1.00/UNI/15.0 | 25 | 1" | 1.00 | .040 | 15000 | 3370 | 95 | 3.7 |
| 13.6731 | A383/25/1.30/UNI/15.0 | 25 | 1" | 1.30 | .051 | 15000 | 3370 | 95 | 3.7 |
| 13.6739 | A383/32/0.63/ULT/10.0 | 32 | 1 1/4" | 0.63 | .025 | 10000 | 2250 | 145 | 5.7 |
| 13.6740 | A383/32/0.80-0.90/10.0 | 32 | 1 1/4" | 0.80-0.90 | .031-.035 | 10000 | 2250 | 145 | 5.7 |
| 13.6750 | A383/32/0.80-0.90/15.0 | 32 | 1 1/4" | 0.80-0.90 | .031-.035 | 15000 | 3370 | 95 | 3.7 |
| 13.6760 | A383/32/1.00/UNI/15.0 | 32 | 1 1/4" | 1.00 | .040 | 15000 | 3370 | 95 | 3.7 |

UNI = Uniflex Algemene toepassingen max. 850 N/mm²ULT = Ultraflex Zware toepassingen max. 1100 N/mm²**Accessoires**

- A38.2401 Ophangbeugel standaard (inclusief)
- A38.2404 Ophangbeugel verticaal (optioneel)
- A38.2407 Ophangbeugel horizontaal (optioneel)
- A38.2410 Ophangbeugel universeel (standaard, verticaal, horizontaal, zeer snelle wisseling mogelijk. Met geïntegreerde luchtansluiting) (optioneel)