

**Automatische en electropneumatische omsnoerkop voor staalband van 19 mm voor kleine pakketten / bobijnen****De kleinere steunvlak voor verschillende pakketten =>****Eigenschappen**

<b>Gewicht</b>	200 kg / 440 lbs
<b>Afmetingen</b>	Hoogte :1020mm / 40.2" Breedte: 705 mm / 28.3" Diepte: 550 mm / 22.1"
<b>Snelheid van bandinvoer/uitvoer</b>	1m/s ( regelbaar)
<b>Tijd van zegelsluiting</b>	2 s
<b>Voeding:</b>	230/400 Volt; driefasesysteem; 50Hz; 0,75 KW
<b>Luchtverbruik:</b>	25 NI/cyclus;
<b>Bandkwaliteit:</b>	Staalband 19 x 0,8 mm ( 0.63-0.9mm)
<b>Bandspanning:</b>	4000N instelbaar met potentiometer op bedieningspaneel
<b>Zegelsluiting:</b>	45x22mm

**Voordelen**

- Stevige constructie
- Zeer betrouwbaar :98%
- Pakketten kunnen vuil en vet zijn (geen probleem voor de sluiting)
- Verticaal of zijdelings installatie
- Min. pakketbreedte : 80mm met een sterke verpakking , de minimum diameter voor een bobijn is 200mm.
- Horizontale installatie (om pakketten met een hoogte van 180mm te omsnoeren: de omsnoerlijn is op 140mm)
- Gemakkelijke instelling van de omsnoerspanning met potentiometer
- Minimum onderhoud

**Opties**

- Extern toebehoor voor bandinvoer
- Verticale of horizontale naald, vaste of mobiele machine, met zij- of toppers, telescopische boog

