

Besparende machine model voor brede omsnoeringen

**Eigenschappen**

Bandkwaliteit:		Polypropyleen (PP)
Bandafmetingen:	breedte	8.0 – 12.0 mm
	dikte	0.55 – 0.75 mm
Bandspanning:		regelbaar, 70 – 700 N
Sluitmethode:		thermisch
Voeding:		230V / 50Hz, 1 fase
Verbruik:		0.5 kWh
Omsnoersnelheid:		2.1 sec (ca. 29 omsnoeringen/min.)
Afmetingen:	lengte	1430 mm
	breedte	620 mm
	werkbladhoogte	810 mm
Netto gewicht machine:		220 kg
Max. pakketafmetingen:		100 kg
Min. pakketafmetingen:		130L x 20H mm
Afmetingen raam:		850 x 600 mm standard
Temp. werkomgeving:		5 ~ 40°C

Voordelen

- Bewezen kwaliteit
- Competitieve prijs
- CE gecertificeerd
- Bundels en kartonnen dozen kunnen gemakkelijk en snel omsnoerd worden
- Gebruiksvriendelijk en eenvoudig om rol omsnoeringsband te vervangen
- Eenvoudig in gebruik, eenvoudig in onderhoud
- Electronische spankracht regeling
- De bandspanning is eenvoudig en traploos in te stellen
- Mobiel, met wielen voorzien van remmen
- Korte voel sensor en voetschakelaar inbegrepen

Modellenoverzicht PM309

art No.	Raam afmetingen L x H (mm)	breedte	kleur
45.4111	650 x 400	9.0 mm	blauw
45.4112	650 x 400	12.0 mm	blauw
45.4121	850 x 600	9.0 mm	blauw
45.4122	850 x 600	12.0 mm	blauw
45.4131	1050 x 800	9.0 mm	blauw
45.4132	1050 x 800	12.0 mm	blauw
45.4141	1250 x 1000	9.0 mm	blauw
45.4142	1250 x 1000	12.0 mm	blauw