

**FS110 / FS130 « CENTO » wikkelmachine : het economische alternatief****Eigenschappen****MACHINE**

Diameter van de draaitafel	Ø 1 500 mm Ketting aangedreven
Beladingsgewicht	1 200 kg
Voeding	230V, 50/60Hz, 1 kW, 10A
Arbeidsomstandigheden	5 ~ 45°C
Andere	Draaitafel snelheid wordt gecontroleerd door een frequentieregelaar Gepatenteerde exacte positie stop Automatische programmas, parameters kunnen worden gewijzigd

**FOLIEWAGEN**

Kern	Ø 76 mm
Foliedikte	9 à 35 µ
Max pallet hoogte	2 100 mm
Andere	Gepatenteerde exacte positie stop Fotocel voor pallet hoogte detectie Snelheid wordt gecontroleerd door een frequentieregelaar Folieoverlap kan worden ingesteld

## Voordelen

---

- Economische alternatief voor handwikkelen
- Gepatenteerd CE
- Goede kwaliteit
- Ideaal voor de kleine gebruiker
- Gebruik vriendelijk – geen formatie
- eenvoudige « Plug and Play » - zonder bijkomende installatiekosten

## Opties FS110 / FS130

---

- Oprijplaat
- Fotocel voor donkere ladingen
- Inbouwframe voor vloer installatie
- ø 1 650 mm draaiefatel, ketting aangedreven
- ø 1 650 mm draaitafel, beladingsgewicht 2000 kg, ketting aangedreven