

**Economische semi-automatische folie wikkelmachine FS390**

---

Semi-automatische folie wikkelmachines met 30 wikkelprogramma's, voorzien van een aangedreven 400% power Pre-Strech voorrenkinstallatie met twee motoren.

**Eigenschappen**

---

Diameter van de draaitafel	Ø 1 650 mm	Kettingoverbrenging
Max. palletgewicht	2 000 kg	
Max. pallethoogte	2 500 mm	
Voeding	230V – 50 / 60 Hz	110V – 50 / 60 Hz

## Voordelen

---

- Eenvoudige bediening met zéér flexibele wikkelprogramma's maken deze machine geschikt voor bijna alle denkbare palletformaten en opmaken
- Inclusief CE
- Het binnen enkele seconden wisselen van de folierol is met het FROMM « Ultra Fast » wisselsysteem een fluitje van een cent. Klep open, lege kern uitnemen, nieuwe rol plaatsen, klep dicht en weer verder
- De gemotoriseerde voorrek unit met 2 motoren maakt het mogelijk om meer dan 400% voorrek te realiseren (1 meter wordt 5 meter)
- Instellingen kunnen worden geblokkeerd met een wachtwoord. Eenmaal ingesteld geeft dit de garantie, dat alle voorkomende pallets op de meest economische wijze kunnen worden verpakt
- Instelbaar palletvoet programma voor de extra fixatie van de goederen op de pallet
- Onderhoudsarme constructie van de bekende FROMM kwaliteit

## Geïntegreerd overzichtelijk bedieningspaneel met tiptoetsen en tekdisplay, uitgerust met een beveiligingscode blokkerfunctie voor het instellen van :

- Filmspanning, op 4 plaatsen instelbaar
- Voorrek, op 4 plaatsen instelbaar
- Snelheid van het draaiplateau, op 4 plaatsen instelbaar
- Aantal onderwikkelingen/bovenwikkelingen
- Opwaartse/neerwaartse snelheid van de foliewagen
- Instelbare vertraging van de fotocel ten behoeve van extra folie boven op de pallet
- Palletvoet programma
- Wikkel hoogtes om een extra laag folie te wikkelen indien nodig
- Startpositie aan of uit
- Taal keuze
- 30 vrij te programmeren wikkelprogramma's
- Meerlaagse folieprogramma
- Eenvoudig te lezen fout codelijst

## Opties

---

Draaitafel	1 500 mm, 1 800 mm, 2 200 mm
Opendraaitafel	1 650 mm
Maasthoogte	2 150 mm, 2 800 mm, 3 100 mm
Aandrukplaat	
Gepatenteerd beschermingssysteem van de motor	
Oprijplaat	
Geïntegreerde weegschaal met digitale display	
Inbouwframe	
Folie afsnidsysteem	
Fococel voor detectie van zwarte folie	