

Accu omsnoeringsapparaat voor kunststofband

**Eigenschappen**

Bandkwaliteit:		Polypropyleen (PP) et Polyester (PET)
Bandafmetingen:	Breedte	9.0 – 13.0 mm / 3/8 – 1/2"
	Dikte	0.35 – 0.80 mm / .015 – .031"
Gewicht (met batterij):		3.4 kg / 7.5 lbs
Afmetingen met batterij:		L330 x W122 x H130 mm / 13" x 4.8" x 5.1"
Sluitwaarde:		Ca. 75% (afhankelijk van de bandkwaliteit)
Sluithmethode:		Wrijvingswarmte
Spankracht:		150 – 800 N / 35 – 180 lbs (regelbaar)
Spansnelheid:		150 – 300 mm/s / 5.9 – 11.8 inch/s
Voeding:	Batterij	18VDC / 2.0 Ah Li-Ion (standaard)
	Batterij	18VDC / 4.0 Ah Li-Ion

Ophangbeugel (en optie)

Voordelen

- Conform aan de Europese veiligheidsvoorschriften EN 415-8
- Krachtige 18 V motor
- Nieuwe Lithium-Ion accu technologie
- Zeer hoge capaciteit tot 600 omsnoeringen (afhankelijk van de gebruikte bandkwaliteit)
- Batterijbescherming
- Eenvoudige éénhands-bediening
- Hoge spankracht met instelbare spansnelheid
- Bandspanning en lastijd instelbaar

Modeloverzicht P318

Art.No	Model	Band Breedte		Banddikte		Max. spanning		Spansnelheid	
		m	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.0822	P319/09/0.35-0.80/PET	9	5/8	0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0828	P319/10/0.35-0.80/PET	12		0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0829	P319/11/0.35-0.80/PP	12		0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0830	P319/12/0.35-0.80/PET	13	1/2	0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0831	P319/13/0.35-0.80/PP	13	1/2	0.35-0.80	.015-.031	800	180	150-300	5.9-11.8

Accu opladers voor model P318

Art. No	Model	Laad type	Spanning	Landen
N5.4443	Standaard acculader	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, EY, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, Z, ZA, ZW
N5.4447	Standaard acculader	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	Standaard acculader	Li-Ion	220 -240V / 50-60 Hz	AUS,NZ

Vervangbare accu voor model P318

Art.No	Model	Spanning	Voeding
N5.4347	Accu Li-Ion	18VDC	2.0 Ah (Standaard)
N5.4349	Accu Li-Ion	18VDC	4.0 Ah

Accessoires

P32.0112	Ophangbeugel voor standaard gebruik
P32.0137	Ophangbeugel voor wisselende positie