

Accu omsnoeringsapparaat voor kunststofband**Eigenschappen**

Band kwaliteit:	Polyester (PET) et Polypropylene (PP) glad en gewaffeld
Bandafmetingen :	breedte 12.0 – 16.0 mm / 7/16 – 5/8" dikte 0.40 – 1.05 mm / .016 – .041"
Gewicht (batterij incl.):	4.2 kg / 9.3 lbs
Toestelafmetingen met batterij:	L 351 x l 134 x H 143 mm / 13.8" x 5.3" x 5.6"
Sluitmethode:	Wrijvingswarmte
Sluitwaarde:	CA. 75% (afhankelijk van bandkwaliteit)
Bandspanning:	250 – 2600 N / 56 – 585 lbs (regelbaar)
Spansnelheid:	67 – 124 mm/s / 2.6 – 4.9 inch/s
Kracht van de lader:	Battery Li-Ion 18VDC / 4.0 Ah
Ophangbeugel:	(in optie)

Voordelen

- Hoge spankracht tot 2600N / 585 lbs
- Spankracht en lastijd instelbaar met een eenvoudige knop
- Toestel beschikbaar in semi-automatische en automatische versie (één knop) voor een grotere efficiëntie
- Brushless motor voor minimaal onderhoud en een bewezen lange levensduur
- Verbetering van de technische design, minder kracht nodig om het toestel te verwijderen van de band
- Eenvoudig verwijderen van het toestel op pakken met een kleine oppervlakte
- Beheer van de motortemperatuur om oververhitting te voorkomen
- Cyclus-teller inbegrepen (speciale lezer nodig)
- Betere bescherming van de batterij
- Indicatie laadniveau van de batterij
- Omsnoeringen mogelijk met één hand
- Het toestel is volledig uitgerust voor vingersbescherming
- Extra koeling motor in optie om het risico van oververhitting te vermijden

Toebehoren

P32.0223	Standaard ophangbeugel
P32.0224	Slijtplaat (metaal) voor het omsnoeren van pakketten met harde en ruwe oppervlakken
P32.0225	Beschermingsplaat (kunststof) om de volledige bodem te beschermen
P32.0228	Koeling motor
N7.5154	Aantal cyclus indicator

Modeloverzicht P328

ART Nr.	Model	Bandbreedte		Banddikte		Max.Spanning		Spansnelheid	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.2422	P328/12/0.65-1.05	12		0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2423	P328/12.7/0.4-0.64	12.7	½"	0.40-0.64	.016-.025	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2424	P328/12.7/0.65-1.05	12.7	½"	0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2432	P328/13/0.65-1.05	13		0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2453	P328/15.5/0.4-0.64	15.5		0.40-0.64	.016-.025	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2454	P328/15.5/0.65-1.05	15.5		0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2461	P328/16/0.4-0.64	16	5/8"	0.40-0.64	.016-.025	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2462	P328/16/0.65-1.05	16	5/8"	0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2622	P328/12/0.65-1.05/A	12		0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2623	P328/12.7/0.4-0.64/A	12.7	½"	0.40-0.64	.016-.025	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2624	P328/12.7/0.65-1.05/A	12.7	½"	0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2632	P328/13/0.65-1.05/A	13		0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2653	P328/15.5/0.4-0.64/A	15.5		0.40-0.64	.016-.025	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2654	P328/15.5/0.65-1.05/A	15.5		0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2661	P328/16/0.4-0.64/A	16	5/8"	0.40-0.64	.016-.025	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2662	P328/16/0.65-1.05/A	16	5/8"	0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9

A = automatische model

Batterijopladers voor model P328

Art. Nr.	Model	Spanning	Land
N5.4443	Batterijopladers Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, BY, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, (BRN), (BRU), (CY), (EAK), (EAT), (GB), (IRL), (M), (MAL), (OM), (SGP), (Y), (Z), (ZA), (ZW)
N5.4447	Batterijopladers Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	Batterijopladers Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

(..) = Adapter N52.2102 nodig

Vervangbatterij voor model P328

ART. Nr.	Model	Spanning	Voeding	Laadtijd
N5.4349	Accu Li-Ion	18VDC	4.0 Ah	ongeveer. 80 min.