

Accu omsnoeringsapparaat voor kunststofband**Eigenschappen**

Band kwaliteit:	Polyester (PET) en Polypropylene (PP) glad en gewaffeld
Bandafmetingen:	breedte 16.0 – 19.0 mm / 5/8 – 3/4" dikte 0.65 – 1.35 mm / .026 – .053"
Gewicht (batterij incl.):	4.2 kg / 9.3 lbs
Toestelafmetingen met batterij:	L 351 x l 134 x H 143 mm / 13.8" x 5.3" x 5.6"
Sluitmethode:	Wrijvingswarmte
Sluitwaarde:	CA. 75% (afhankelijk van bandkwaliteit)
Bandspanning:	500 – 4000 N / 112 – 900 lbs (regelbaar)
Spansnelheid:	49 – 79 mm/s / 1.9 – 3.1 inch/s
Kracht van de lader:	Battery Li-Ion 18VDC / 4.0 Ah
Ophangbeugel:	(in optie)

Voordelen

- Hoge spankracht tot 4000N / 900 lbs
- Spankracht en lastijd instelbaar met een eenvoudige knop
- Toestel beschikbaar in semi-automatische en automatische versie (één knop) voor een grotere efficiëntie
- Brushless motor voor minimaal onderhoud en een bewezen lange levensduur
- Verbetering van de technische design, minder kracht nodig om het toestel te verwijderen van de band
- Eenvoudig verwijderen van het toestel op pakken met een kleine oppervlakte
- Beheer van de motortemperatuur om oververhitting te voorkomen
- Cyclus-teller inbegrepen (speciale lezer nodig)
- Betere bescherming van de batterij
- Indicatie laadniveau van de batterij
- Omsnoeringen mogelijk met één hand
- Het toestel is volledig uitgerust voor vingersbescherming
- Extra koeling motor in optie om het risico van oververhitting te vermijden

Modeloverzicht P329

Art nr.	Model	Bandbreedte		Banddikte		Max. Spanning		Spansnelheid	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.

43.2522	P329/16/0.65-1.05	16	5/8	0.65-1.05	.026-.041	4000	900	49-79	1.9-3.1
43.2532	P329/19/0.65-1.05	19	3/4	0.65-1.05	.026-.041	4000	900	49-79	1.9-3.1
43.2533	P329/19/1.06-1.35	19	3/4	1.06-1.35	.042-.053	4000	900	49-79	1.9-3.1
43.2722	P329/16/0.65-1.05/A	16	5/8	0.65-1.05	.026-.041	4000	900	49-79	1.9-3.1
43.2732	P329/19/0.65-1.05/A	19	3/4	0.65-1.05	.026-.041	4000	900	49-79	1.9-3.1
43.2733	P329/19/1.06-1.35/A	19	3/4	1.06-1.35	.042-.053	4000	900	49-79	1.9-3.1

A = Automatische model

Batterij opladers voor model P329

Art. Nr.	Model	Spanning	Land
N5.4443	Batterijoplader Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, BY, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, (BRN), (BRU), (CY), (EAK), (EAT), (GB), (IRL), (M), (MAL), (OM), (SGP), (Y), (Z), (ZA), (ZW)
N5.4447	Batterijoplader Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	Batterijoplader Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

(..) = Adapter N52.2102 nodig

Vervangbatterij voor model P329

Art. Nr.	Model	Spanning	Voeding	Laadtijd
N5.4349	Accu Li-Ion	18VDC	4.0 Ah	ongeveer 80 min.

Toebehoren

P32.0223	Standaard ophangbeugel
P32.0226	Slijtplaat (metaal) voor het omsnoeren van pakketten met harde en ruwe oppervlakken
P32.0227	Beschermingsplaat (kunststof) om de volledige bodem te beschermen
P32.0228	Koeling motor
N7.5154	Aantal cyclus indicator