

Akku - Kunststoffband - Umreifungsgerät

**Eigenschaften**

Bandqualitäten :	Polyester (PET) et Polypropylene (PP)
Banddimensionen:	Breite 12.0 – 16.0 mm / 7/16 – 5/8" Dicke 0.40 – 1.05 mm / .016 – .041"
Gewichte (met batterie):	4.2 kg / 9.3 lbs
Dimensionen mit batterie :	L 351 x l 134 x H 143 mm / 13.8" x 5.3" x 5.6"
Verschluss :	Reibschweißverschluss Ca. 75% (abhängig von der Bandqualität)
Bandspannungen:	250 – 2600 N / 56 – 585 lbs (réglable)
Spanngeschwindigkeit:	67 – 124 mm/s / 2.6 – 4.9 inch/s
Akku:	Battery Li-Ion 18VDC / 4.0 Ah
Aufhängung (als Wahlfächer)	

Vorteilen

- Hohe Spannkraft bis 2600N / 585 lbs
- Spannkraft und Schweißzeit über Potenziometer einstellbar
- Antrieb über bürstenlosen Motor, positiv für Lebensdauer und Wartungsaufwand
- Motor-Temperaturüberwachung als Schutz vor Überhitzung
- Gerätekörper neu konstruiert zum leichteren Entfernen des Gerätes aus der Umreifung, vor allem bei Packstücken mit kleiner Auflagefläche
- Leistungsfähiger Li-Ion Akku (18 VDC/4.0 Ah) mit Spannungsanzeige, Akkugehäuse zusätzlich durch Gummiummantelung geschützt
- Einfaches Handling durch Einhand-Bedienung

Akku ladegerät zur model P328

Art No.	Model	Breite		Dicke		Spannkraft		Spanngeschwindigkeit:	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.2422	P328/12/0.65-1.05	12		0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2423	P328/12.7/0.4-0.64	12.7	½"	0.40-0.64	.016-.025	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2424	P328/12.7/0.65-1.05	12.7	½"	0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2432	P328/13/0.65-1.05	13		0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2453	P328/15.5/0.4-0.64	15.5		0.40-0.64	.016-.025	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2454	P328/15.5/0.65-1.05	15.5		0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2461	P328/16/0.4-0.64	16	5/8"	0.40-0.64	.016-.025	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2462	P328/16/0.65-1.05	16	5/8"	0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2622	P328/12/0.65-1.05/A	12		0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2623	P328/12.7/0.4-0.64/A	12.7	½"	0.40-0.64	.016-.025	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2624	P328/12.7/0.65-1.05/A	12.7	½"	0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2632	P328/13/0.65-1.05/A	13		0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2653	P328/15.5/0.4-0.64/A	15.5		0.40-0.64	.016-.025	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2654	P328/15.5/0.65-1.05/A	15.5		0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2661	P328/16/0.4-0.64/A	16	5/8"	0.40-0.64	.016-.025	2600	585	67-124	2.6-4.9
43.2662	P328/16/0.65-1.05/A	16	5/8"	0.65-1.05	.026-.041	2600	585	67-124	2.6-4.9

Akku ladegerät zur model P328

Art. No.	Model	Spannkraft	Länder
N5.4443	akkuladegerätLi-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, BY, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, (BRN), (BRU), (CY), (EAK), (EAT), (GB), (IRL), (M), (MAL), (OM), (SGP), (Y), (Z), (ZA), (ZW)
N5.4447	akkuladegerätLi-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	Akkuladegerät Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

Akku zur model P328

Art. No.	Model	Akku	
N5.4349	Accu Li-Ion	18VDC	4.0 Ah