

Pneumatisch hülsenloses Kunststoffband-Umreifungsgerät

Die universellen Umreifungsgeräte P355 / P356 sind mit zwei Druckluftanschlussmöglichkeiten bestückt für ein optimales Handling. Die Geräte bieten erhebliche Zeiteinsparung und erhöhten Benutzerkomfort.

Diese universellen Umreifungsgeräte decken ein breites Spektrum von horizontalen und vertikalen Umreifungspositionen ab und eignen sich für beinahe alle Applikationen in den verschiedensten Industrien.



Eigenschaften

Bandqualitäten :	Polypropylene (PP) et Polyester (PET)	
Banddimensionen:	Breite	10.0 – 16.0 mm / 3/8 – 5/8"
	Dicke	0.40 – 1.05 mm / .016 – .041"
Gewichte:	4.75 kg / 10.5 lbs	
Dimensionen:	L305 x W104 x H151 mm / 12" x 4.1" x 6"	
Verschluss :	Ca. 75% (abhängig von der Bandqualität)	
	Reibschweißverschluss	
Bandspannungen:	400 - 2100 N / 90 - 470 lbs, verstellbarer	
Spanngeschwindigkeit:	+/- 250 mm/s / 10 inch/s	
Luftdruck Max.:	6.0 bar / 87 psi	
Aufhängung (mit dem Pneumatisch hülsenloses Kunststoffband-Umreifungsgerät geliefert)		

Vorteilen

- Robust, zuverlässig und mit zwei Druckluftanschluss-möglichkeiten bestückt
- Gleichzeitiges Einführen beider Umreifungsbänder
- Schweißzeit, Bandspannung und Spanngeschwindigkeit sind individuell einstellbar
- Erhebliche Zeiteinsparung durch gleichzeitiges Einführen beider Umreifungsbänder

Modelltypen P355

Art.N°	Model	Breite		Dicke		Spannung		Spanngeschwindigkeit:	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
49.0301	P355/10/0.64	10.0	3/8"	0.40-0.64	.016-.025	2100	470	250	10
49.0302	P355/10/1.05	10.0	3/8"	0.65-1.05	.025-.041	2100	470	250	10
49.0311	P355/11.1/0.64	11.1	7/16"	0.40-0.64	.016-.025	2100	470	250	10
49.0312	P355/11.1/1.05	11.1	7/16"	0.65-1.05	.025-.041	2100	470	250	10
49.0321	P355/12/0.64	12.0		0.40-0.64	.016-.025	2100	470	250	10
49.0322	P355/12/1.05	12.0		0.65-1.05	.025-.041	2100	470	250	10
49.0323	P355/12.7/0.64	12.7	1/2"	0.40-0.64	.016-.025	2100	470	250	10
49.0324	P355/12.7/1.05	12.7	1/2"	0.65-1.05	.025-.041	2100	470	250	10
49.0331	P355/13/0.64	13.0		0.40-0.64	.016-.025	2100	470	250	10
49.0332	P355/13/1.05	13.0		0.65-1.05	.025-.041	2100	470	250	10
49.0351	P355/15/0.64	15.0		0.40-0.64	.016-.025	2100	470	250	10
49.0352	P355/15/1.05	15.0		0.65-1.05	.025-.041	2100	470	250	10
49.0353	P355/15.5/0.64	15.5		0.40-0.64	.016-.025	2100	470	250	10
49.0354	P355/15.5/1.05	15.5		0.65-1.05	.025-.041	2100	470	250	10
49.0361	P355/16/0.64	16	5/8"	0.40-0.64	.016-.025	2100	470	250	10
49.0362	P355/16/1.05	16	5/8"	0.65-1.05	.025-.041	2100	470	250	10